



BOSCH

Catálogo 2023 **HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**



CONOZCA MÁS >



BOSCH



UNA BATERÍA. MUCHAS MARCAS. MUCHAS POSIBILIDADES.

Ampshare es el sistema de baterías compartido de Bosch que permite que usted use muchas herramientas de muchas marcas con sólo una batería 18V.

Las baterías y cargadores Bosch 18V System también son totalmente compatibles con muchas otras herramientas de la alianza de baterías multimarcas Ampshare.



Powered by



BOSCH

ÍNDICE**HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V****Atornilladores/Taladros a Batería 18V**

Atornillador/Taladro 1/2" GSR 180-LI	16
Atornillador/Taladro 1/2" GSR 185-LI	16
Atornillador para Drywall GSR 18V-EC TE	16
Atornillador/Taladro 1/2" GSR 18V-60 FC	17
Atornillador para Drywall GTB 185-LI	17

Atornilladores/Taladros de Percusión a Batería 18V

Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 180-LI	18
Atornillador/Taladro de Percusión Inalámbrico 1/2" GSB 185-LI	19
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-50	19
Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-150 C	20

Llaves de Impacto a Batería 18V

Llave de Impacto 1/4" y 1/2" GDX 180-LI	21
Llave de Impacto 1/4" y 1/2" GDX 18V-200	22
Llave de Impacto 1/2" GDS 18V-400	22
Llave de Impacto GDS 18V-1000	23
Llave de Impacto 3/4" GDS 18V-1050 H	23

Martillos Perforadores a Batería 18V

Martillo Perforador SDS-Plus GBH 180-LI	24
Martillo Perforador Demoledor SDS-plus GBH 18V-26	25
Martillo Perforador Demoledor SDS-Plus GBH 18V-26 D	25
Martillo Perforador Pompador SDS-Max GBH 18V-36 C	26
Martillo Perforador Rompedor GBH 18V-45 C	26

Amoladoras a Batería 18V

Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 180-LI	28
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10	28
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 PC	29
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 PSC	29
Amoladora 4 1/2" y 5" GWX 18V-10 P	29
Amoladora 4 1/2" y 5" GWX 18V-10 PC	30
Amoladora 5" GWS 18V-15 C	30
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-15 P	31
Amoladora GWS 18V-180 PC	31

Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 18V

Sierra Circular GKS 18V-68 GC Biturbo	34
Sierra Circular de Inmersión GKT 18V-52 GC	35
Sierra Ingleteadora GCM 18V-305 GDC Biturbo	35
Sierra de Banco GTS 18V-216 Biturbo	36
Amoladora Recta GGS 18V-23 PLC	36
Cizalla de Chapa GSC 18V-16	36
Sierra de Cinta GCB 18V-63	37
Sierra Circular GKS 18V-57	37
Sierra Circular GKS 185-LI	38
Sierra Circular de Metal GKM 18V-50	38
Sierra Caladora GST 185-LI	40
Sierra Sable GSA 18V-LI	40
Sierra Sable GSA 18V-32	41
Lijadora GSS 18V-10	41
Lijadora GEX 185-LI	42
Cepillo GHO 18V-LI	42
Remachadora Inalámbrica GRG 18V-16 C	43
Multicortadora GOP 18V-28	43
Reflector GLI 18V-300	43
Reflector LED GLI 18V-1900	44
Reflector GLI 18V-2200 C	44
Soplador GBL 18V-120	45
Pistola de Calor GHG 18V-50	45
Aspiradora a Batería GAS 18V-10L	45

ÍNDICE

Aspiradora a Batería GAS 18V-10 L P	46
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 68	46
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 18V-16	46
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 115/125 FC-T	47
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 230 FC-S	47
Cargador Portátil USB GAA 18V-24	47
Módulo Bluetooth para Conectividad GCY 42	47

Baterías de Iones de Litio 18V

Batería 18V GBA 18V 2,0 Ah	48
Batería 18V GBA 18V 4,0 Ah	48
Batería 18V GBA 18V 5,0 Ah	48
Batería 18V Procore 18V 4,0 Ah	49
Batería 18V Procore 18V 8,0 Ah	49
Batería 18V Procore 18V 12,0 Ah	49
Cargador Rápido GAL 1880 CV	52
Cargador Bivolt GAL 18V-20	52
Cargador Bivolt GAL 18V-40	52
Starter Kit 18V Cargador Rápido	53

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

Atornilladores/Taladros a Batería 12V

Atornillador Bosch GO	60
Atornillador/Taladro GSR 1000 SMART	60
Atornillador/Taladro 3/8" GSR 120-LI	61
Atornillador/Taladro 1/4" y 3/8" GSR 12V-15 FC	61
Taladro Angular GWB 12V-10	61

Atornilladores/Taladros de Percusión a Batería 12V

Atornillador/Taladro de Percusión 3/8" GSB 120-LI	62
Atornillador/Taladro de Percusión 3/8" GSB 12V-30	63

Llaves de Impacto a Batería 12V

Llave de Impacto 1/4" GDR 120-LI	64
Llave de Impacto 1/4" GDR 12V-110	64

Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 12V

Amoladora 3" GWS 12V-76	66
Lijadora Compacta GEX 12V-125	66
Sierra Circular GKS 12V-26	67
Sierra Caladora GST 12V-70	67
Sierra Sable GSA 12V-LI	68
Tijera Universal GUS 12V-300	68
Tijera de Podar Pro Pruner	69
Cepillo GHO 12V-20	69
Minifresadora GKF 12V-8	70
Aspiradora GAS 12V-LI	70
Reflector GLI 12V-300	71
Reflector GLI 12V-330	71

Baterías de Iones de Litio 12V

Batería GBA 12V 2,0 Ah	72
Kit con 2 Baterías y 1 Cargador	72

Cargadores Rápidos 12V

Cargador GAL 12V-20	74
---------------------------	----

TALADROS Y ATORNILLADORES

Taladro 3/8" GSB 450 RE	78
Taladro 1/2" GSB 550 RE	78
Taladro GSB 13 RE	78
Taladro Reversible GSB 16 RE	78
Taladro Reversible GBM 6 RE	79
Taladro Reversible GBM 16-2 RE	79
Taladro con Base Magnética GBM 50-2	80

Atornillador / Taladro GSR 7-14 E	80
Atornillador Drywall GSR 6-25 TE	80
Atornillador Drywall GTB 650	80
Cargador Acopiable MA 55.....	81

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA

Martillo Perforador GBH 220	85
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-24 D	85
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-24 DF	85
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-26 DRE	85
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-28 D	86
Martillo Perforador Demoledor GBH 3-28 DRE	86
Martillo Perforador Demoledor GBH 4-32 DFR	86
Martillo Perforador GBH 5-40 D	86
Martillo Perforador GBH 5-40 DCE	87
Martillo Perforador GBH 8-45 D	87
Martillo Perforador GBH 8-45 DV	87
Martillo Perforador GBH 12-52 DV	87
Martillo Demoledor GSH 500	88
Martillo Demoledor	88
Martillo Demoledor GSH 5 CE	88
Martillo Demoledor GSH 11 E	88
Martillo Demoledor GSH 11 VC	89
Martillo Demoledor GSH 16-28	89
Martillo Demoledor GSH 27 VC	89
Vibrador de Concreto GVC 22 EX	89

HERRAMIENTAS PARA METAL

Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 700	94
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 850	94
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125	94

Amoladoras pequeñas

Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125 S	95
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125 P	95
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 11-125	96
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 12-125 S	96
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 13-125 CI	96
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 17-125 S	96
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 17-125 CIE	97
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 18-125 PL	97

Amoladoras Grandes

Amoladora Angular GWS 2200	100
Amoladora Angular GWS 25-180 / 25-230	100
Amoladora Angular GWS 28-180 / 28-230	100
Amoladora Angular GWS 25 LVI	101
Amoladora 7" Y 9" GWS 30 PB	101
Pulidora GPO 14 CE	102
Amoladora recta GGS 28	102
Amoladora recta GGS 28 L	102
Amoladora recta GGS 28 CE	102
Amoladora recta GGS 28 LCE	103
Cortadora de Metales GCO 220	103
Cortadora de Metales GCO 14-24	103

HERRAMIENTAS PARA MADERA

Sierra Circular 7 1/4" GKS 150	108
Sierra Circular 7 1/4" GKS 20-65	108
Riel Guía FSN 1400	108
Sierra Circular 9 1/4" GKS 235	108
Fresadora GKF 550	109
Fresadora GOF 130	109
Fresadora GOF 1600 CE	109
Sierra Caladora GST 650	109

ÍNDICE

Sierra Caladora GST 700.....	110
Sierra Caladora GST 75 E	110
Sierra Caladora GST 90 BE	110
Sierra caladora GST 150 BCE.....	110
Cepillo GHO 700.....	111
Cepillo GHO 26-82 D.....	111
Lijadora de Banda GBS 75 AE	111
Lijadora Orbital GSS 23 AE.....	111
Lijadora Excéntrica de Palma GEX 125-1 AE	112
Lijadora Excéntrica GEX 40-150	112
Lijadora Orbital de Palma GSS 140-1 A	112
Lijadora Orbital de Palma GSS 140	112
Pistola de Calor GHG 180	113
Pistola de Calor GHG 20-63.....	113
Sierra Sable GSA 120.....	113
Multicortadora GOP 30-28.....	113

HERRAMIENTAS DE BANCO

Sierra Ingleteadora GCM 10 X.....	116
Sierra Ingleteadora GCM 12 GDL	116
Sierra de Banco GTS 10 J.....	116
Sierra de banco GTS 254.....	117

MALETINES DE TRANSPORTE

Maletín de Transporte L-BOXX Mini	120
Maletín de Transporte L-BOXX 238	120
Maletín de Transporte L-BOXX 306	120
Caja de Herramientas	121
Carro de Transporte Plegable	121
Bolso Mediano	121
Bolso Grande	121
Información general	122
Referencias	123

ÍNDICE POR NÚCLEO

0A00.1.....	46, 121	1396.0.....	94	18G0.1.....	101
0A00.2.....	72	1396.1.....	95	18G1.1.....	101
0A00.3.....	47, 121	1396.5.....	95	1909.0.....	25
0A00.5.....	46	13A3.0.....	94	1911.1.....	24
0A00.7.....	120	13A5.0.....	42	1913.1.....	26
0A00.J.....	47	13A6.0.....	96	1915.0.....	26
0A01.2.....	120, 121	1445.0.....	80	1916.0.....	25
0A01.5.....	52, 53	1446.4.....	44	1926.2.....	36
0A01.6.....	49	1446.5.....	44	194D.0.....	113
0A01.B.....	72	1447.0.....	80	19B2.9.....	68
0A01.L.....	47	1472.6.....	79	19C6.2.....	45
0A01.V.....	120	14A0.0.....	71	19C6.3.....	46
0A02.1.....	52, 74, 108	14A1.0.....	71	19C8.0.....	16
0A02.8.....	52	14A1.1.....	43	19D0.2.....	41
0Z00.0.....	48, 81	1513.0.....	110	19E0.0.....	64
1070.7.....	111	157A.0.....	108	19E3.0.....	70
11A6.0.....	79	158F.0.....	110	19F0.0.....	64
11B4.0.....	80	158H.0.....	110	19F2.0.....	66
11B5.0.....	78	15A0.3.....	42	19F4.0.....	60
11B6.0.....	78	15A1.0.....	67	19F5.1.....	45
1220.1.....	102	15A4.3.....	111	19F6.0.....	61
1221.1.....	103	15A7.0.....	69	19F8.1.....	16
1223.0.....	102	15A8.0.....	80	19F8.3.....	18
1224.0.....	102	15A9.0.....	111	19G3.E.....	29
1228.1.....	78	15B3.0.....	40	19G3.F.....	29
1229.2.....	36	1624.0.....	109	19G5.2.....	21
1237.0.....	113	164J.0.....	40	19G7.1.....	17
123A.0.....	86	164L.9.....	68	19G8.0.....	61
123D.5.....	78	16A0.0.....	109	19G8.1.....	62
1253.7.....	85	16A1.0.....	67	19G9.1.....	63
1264.0.....	87	16A2.2.....	37	19H2.1.....	60
1265.0.....	87	16A8.1.....	41	19H5.1.....	19
1265.1.....	87	16B0.0.....	70	19H6.0.....	30, 35
1266.0.....	87	16B1.0.....	113	19H6.A.....	31
1267.3.....	86	16B2.0.....	108	19H6.E.....	31
1274.7.....	111	16B3.0.....	108	19H9.0.....	28
1283.1.....	89	16B5.1.....	34	19J2.2.....	22
12A0.0.....	85	16B7.0.....	109	19J4.0.....	28
12A0.4.....	37	16B8.0.....	38	19J4.2.....	29
12A2.1.....	112	16C1.2.....	38	19J5.1.....	20
12A6.0.....	85	1792.0.....	96	19J8.3.....	23
12A6.2.....	113	179E.0.....	96	19J8.5.....	23
12A6.5.....	45	17A3.1.....	97	19K0.0.....	22
12A7.0.....	109, 110	17B0.7.....	30	19K1.0.....	69
12A8.0.....	112	17D0.3.....	96	19K3.0.....	16
130A.0.....	89	17D1.3.....	97	19K3.1.....	19
1316.8.....	88	18B6.0.....	43	19K5.0.....	43
1321.0.....	88	18F1.0.....	100	19K7.0.....	17
1332.1.....	86	18F2.0.....	100	1B15.0.....	116
1335.0.....	89	18F3.0.....	100	1B23.6.....	116
1336.0.....	89	18F3.1.....	100	1B30.5.....	116
1337.0.....	88	18F4.0.....	100	1B37.0.....	103
1338.7.....	88	18F4.1.....	100	1B37.1.....	103
1372.1.....	66	18F5.0.....	100	1B43.0.....	35
1377.5.....	94	18F5.1.....	100	1B44.0.....	36
137B.2.....	112	18F6.0.....	100	1B45.0.....	117
1387.5.....	112	18F6.1.....	100	9BZ0.1.....	121
1389.0.....	102	18F7.1.....	101		
1390.9.....	61	18F8.1.....	101		

OBTÉN UNA **GARANTIA** **ADICIONAL** DE 1 AÑO EN TUS HERRAMIENTAS.

Registra tu herramienta en el sitio web y obtén 2 años de garantía en la línea **Bosch Professional** y 3 años de garantía en la línea **Bosch Heavy Duty** y línea de **Medición**. Es rápido, sencillo y sin burocracia.

Registre en www.garantiabosch.com



*Consulte el reglamento en el sitio web www.bosch-professional.com/es *Válido para herramientas eléctricas y de medición



BOSCH



BOSCH

ATÉ HASTA

3 AÑOS DE GARANTÍA*

*ENTENDA COMO REGISTRAR A GARANTIA ADICIONAL DE 1 AÑO EM NOSSO SITE

*ENTIENDA CÓMO REGISTRAR LA GARANTÍA ADICIONAL DE 1 AÑO EN NUESTRO SITIO WEB

Exento en Produtos Bosch de "linha Profissional", para os quais a garantia poderá ser de até 2 anos, conforme Regulamento do Programa. Excepto los Productos Bosch de la "Línea Profesional", para los cuales la garantía podrá ser de hasta 2 años, según el Reglamento del Programa.



10:10

BOSCH

REGISTRO

10

Nombre Completo

Email

Celular

Fecha de Nacimiento

Género

Profesión / Oficio / Ocupación

País

Ciudad

Próximo

ón para productos con garantía dentro del plazo dado por el fabricante.

18V SYSTEM

UNA BATERÍA.
MUCHAS POSIBILIDADES.

Máxima libertad con baterías 100% compatibles dentro del mismo voltaje.



¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. Elija su herramienta
sin batería



2. Elija sus baterías
y cargador



CONOZCA MÁS >

**¡Pague
sólo por lo
que usted
necesita!**

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

ATORNILLADORES/ TALADROS	GTB 185-LI	GSR 180-LI	GSR 185-LI	GSR 18V-60 FC
				
 Torque máx. (duro/leve)	- /5,2 Nm	54/21 Nm	50/21 Nm	60/31 Nm
 Mandril	-	1/2"	-	1/2"
 Metal	-	✓	✓	✓
 Madera	✓	✓	✓	✓
 Hormigón	-	-	-	-
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹

TALADROS DE PERCUSIÓN/ ATORNILLADORES	GSB 180-LI	GSB 185-LI	GSB 18V-50	GSB 18V-150 C
				
 Torque máx. (duro/leve)	54/21 Nm	50/21 Nm	50/28 Nm	150/84 Nm
 Mandril	1/2"	-	1/2"	1/2"
 Metal	✓	✓	✓	✓
 Madera	✓	✓	✓	✓
 Hormigón	✓	✓	✓	✓
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

LLAVES DE IMPACTO	GDX 180-LI	GDX 18V-200	GDS 18V-400	GDS 18V-1000
				
 Torque máx. (duro/leve)	180 Nm	200 Nm	400 Nm	1000 Nm
 Mandril	1/4" y 1/2"	1/4" y 1/2"	1/2"	1/2"
 Materiales	Madera/Metal	Madera/Metal	Metal	Madera/Metal
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



GSR 18V-EC TE



—

✓

✓

—

hasta 2 años¹

GDS 18V-1050 H



1050/350 Nm

3/4"

Metal

hasta 3 años¹

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

18V ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL SYSTEM PARA SU TRABAJO

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 180-LI	GBH 18V-26 HEAVY DUTY	GBH 18V-26 D HEAVY DUTY	GBH 18V-36 C HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS	GBH 18V-45 C HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS
 Fuerza de Percusión	 2,0 J	 2,6 J	 2,5 J	 7 J	 12,5 J
 Perf. hormigón	20 mm	26 mm	26 mm	36 mm	45 mm
 Perforación	✓	✓	✓	✓	✓
 Cincelado	✓	✓	✓	✓	✓
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

AMOLADORAS	GWS 180-LI	GWS 18V-10 HEAVY DUTY	GWS 18V-10 PC HEAVY DUTY	GWS 18V-10 PSC HEAVY DUTY
 N° de revoluciones (sin carga)	 11.000 rpm	 9.500 rpm	 9.500 rpm	 9.000 rpm
 Diámetro del disco	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)
 Control vibrac.	-	-	✓	✓
 Peso	1,6 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

SIERRAS	GKS 185-LI	GKS 18V-68 GC HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS	GKS 18V-57 HEAVY DUTY	GCM 18V-305 GDC HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS
 RPM	 5.000	 2.500 – 5.000	 0 – 3.400	 2.550 – 4.000
 Diámetro del disco	165 mm	7 1/4" (184 mm)	165 mm	12" (305 mm)
 Capacidad de corte	165 mm	64 / 46 / 42 mm (0°/45°/50°)	57/39 mm (0°/45°)	400* / 240 (transversal 0°/45°)
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

	GWS 18V-15 C HEAVY DUTY	GWS 18V-15 P HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS	GWS 18V-180 PC HEAVY DUTY	GWX 18V-10 P HEAVY DUTY XLOCK	GWX 18V-10 PC HEAVY DUTY XLOCK
					
	9.500 rpm	11.000 rpm	7.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm
	5" (125 mm)	100 / 125 mm	180 mm	5" (125 mm)	5" (125 mm)
	✓	✓	✓	✓	✓
	2,1 kg	2,1 kg	2,8 kg	1,9 kg	2,0 kg
	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

	GTS 18V-216 HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS
	
	4.500
	8" (216 mm)
	70 mm (90°)
	hasta 3 años ¹



ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

ATORNILLADOR/TALADRO 1/2"

GSR 180-LI

19F8.1

Alto desempeño con el mejor costo/beneficio del mercado y mayor practicidad en el cambio manual de carbones.

- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Mayor torque en esta categoría de mercado con 54 Nm para más productividad.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (2,0 Ah)
Torque (máx./duro/leve)	60/54/21 Nm
Posiciones de torque	20 + 1
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 450 / 1.700 rpm
Diámetro máx. perforación	madera 35 mm acero 10 mm
Capacidad del mandril	13 mm
Luz Led	Si
Peso (sin batería)	1,28 kg

18V
SYSTEM

CAMBIO MANUAL DE
ESCOBILLAS DE CARBÓN*

2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL


Kit 2 baterías y cargador **0 601 9F8 1H0**
Baretool - Herramienta Sola **0 601 9F8 1E2**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

ATORNILLADOR/TALADRO 1/2"

GSR 185-LI

19K3.0

El pequeño gigante.

- Cuerpo de 12V: longitud de sólo 162mm, menor que el GSR 120-LI (172mm) y el GSR 180-LI (198mm).
- Fuerza de 18V: el motor Brushless 18V provee una potencia de herramienta con cable en tamaño supercompacto además de aumentar el tiempo de ejecución por carga y la vida útil de la herramienta.
- Mandril metálico que traba mejor el accesorio, además de ofrecer mayor robustez y durabilidad.

Batería	18V
Longitud de la cabeza	162 mm
Peso con batería	1,3 kg
Revoluciones en vacío	0 - 500 / 1.900 rpm
Torque (máx./duro/leve)	65/50/21 Nm
Diámetro máx. tornillo	10 mm
Perforación máx.	madera 35 mm metal 10 mm
Material del mandril	metal

18V
SYSTEM

¡NUEVA!



2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL


Kit 2 baterías y cargador + maletín **0 601 9K3 0H0**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20

ATORNILLADOR PARA DRYWALL

GSR 18V-EC TE

19C8.0

Combinación inigualable de peso y desempeño.

- El Atornillador a Batería 18V ideal para atornillado en serie en el Drywall.
- Compatible con el alimentador automático de tornillos Bosch MA 55.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Diseño extremadamente ergonómico, liviano y seguro para trabajar por horas sin fatiga.

Batería	18V
Longitud de la cabeza	162 mm
Peso con batería	1,3 kg
Revoluciones en vacío	0 - 4.200 rpm
Torque (máx./duro/leve)	25/5 Nm
Diámetro máx. tornillo	4,2 mm
Material del mandril	metal

18V
SYSTEM

¡NUEVA!



HEAVY DUTY 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL



Baretool - Herramienta Sola

060.19C8.003

* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

ATORNILLADOR/TALADRO 1/2"

GSR 18V-60 FC

19G7.1

1 herramienta, 4 funciones.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- 20% más torque máximo (60 Nm contra 50 Nm de la versión anterior) y 11% más rápido (1900 rpm contra 1700 rpm de la versión anterior).
- Máxima libertad y flexibilidad para atornillar, perforar y perforar con impacto.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

4

NUEVO SISTEMA Flexclick

HERRAMIENTAS EM 1

Una única herramienta con 4 funciones:

- Encastre 1/4" sextavado
- Mandril metálico 13 mm
- Mandril angular 1/4" mm
- Mandril SDS-plus

Nuevo mandril angular 1/4"
Practicidad para el usuario, perfecto para áreas de difícil acceso. Rotación 360°, puede ser configurado en 16 diferentes ángulos.

Mandril metálico 13 mm
Mandril de cambio rápido, versatilidad con el uso de brocas. Para aplicaciones diversas hasta 13 mm.

Encastre 1/4" sextavado
Versatilidad con el uso de bits. Encastre universal.



Mandril SDS-plus
Perfora con percusión. Para trabajos pesados.

18V
SYSTEM

Tensión nominal	18V
Capacidad de la batería	2,0 Ah
Velocidad sin carga	0-600 / 1.900 rpm
Torque máx. (duro/leve)	60/31 Nm
Max. perforación Ø	38/13 mm (madera / acero)
Capacidad de mandril	1,5 - 13 mm
Peso sin batería	0,95 kg
Tecnología del motor	sin carbones

HEAVY
DUTY

HERRAMIENTAS

3 AÑOS DE
GARANTÍAUSO
INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS



Kit 2 baterías y cargador

+ L-boxx

0 601 9G7 1H0

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL

18V-20, 1 maletín L-Boxx.

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

ATORNILLADOR PARA DRYWALL

GTB 185-LI

19K7.0

Más productividad y eficiencia en sus manos.

- ▶ Tecnología PowerSAVE permite 3 veces más tornillos por carga*.
- ▶ Cuerpo estrecho: diseño ultracompacto exige menos esfuerzo y fatiga, permitiendo un manejo más suave y fácil del gatillo.
- ▶ Batiente de profundidad reversible: patente de Bosch que elimina la necesidad de remover el batiente durante operaciones de reversión.
- ▶ Mayor robustez gracias al sellado especial para protección contra polvo.
- ▶ Motor Brushless: el doble de vida útil gracias al motor sin escobillas de carbón.

Tensión	18 V
Motor	brushless
Revoluciones en vacío	0 - 4.500 rpm
Soft torque	5,2 Nm
Diámetro máximo de tornillo	6 mm
Peso (sin batería)	0,95 kg

18V
SYSTEM

¡NUEVA!



HERRAMIENTAS

2 AÑOS DE
GARANTÍAUSO
PROFESIONAL

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS



Kit 2 baterías y cargador + maletín

0 601 9K7 0E0

Baretool - Herramienta Sola

0 601 9K7 0H1

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL

18V-20, 1 maletín plástico.

HERRAMIENTAS

*Comparación con uso sin el modo PowerSave con la misma batería, GBA 18V 2,0 Ah con tornillo 4,2 x 35 mm en drywall + acero liviano 0,5 mm.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GTB 185-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.500

ATORNILLADOS EN DRYWALL



Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

18V SYSTEM

18V
SYSTEM

CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN

Batería	2 x 18V (2,0 Ah)
Torque (máx./duro/leve)	60/54/21 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 450 / 1.700 rpm
Percusiones por minuto	0 - 27.000 ppm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Diámetro máx. perforación	madera 35 mm
	acero 13 mm
	hormigón 8 mm
Capacidad del mandril	13 mm
Peso (sin batería)	1,28 kg
Luz led	Sí

hasta **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONAL



Incluye: 1 batería 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20,
1 maletín plástico.

* Condiciones de las pruebas: brocas de 8 mm en madera de dureza mediana/alta

broca 8 x 65 mm

REGRESAR 

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN INALÁMBRICO 1/2" GSB 185-LI

19K3.1

El pequeño gigante.

- Cuerpo de 12V: longitud de apenas 162 mm, más compacto que el gsr 120-li (172 mm).
- Fuerza de 18V: Motor Brushless 18V provee una potencia de herramienta con cable en tamaño supercompacto además de aumentar el tiempo de ejecución por carga y la vida útil de la herramienta.
- Mandril metálico: traba mejor el accesorio, además de ofrecer mayor robustez y durabilidad.

Tensión	18 V
Long. de la cabeza	177 mm
Peso con batería	1,3 kg
Revoluciones en vacío	0 - 500 / 1.900 rpm
Torque (máx./hard/soft)	65/50/21 Nm
Ø máx. tornillo	10 mm
Perforación máx.	madera 35 mm metal 10 mm albañilería 10 mm

18V
SYSTEM

¡NUEVO!

2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

Kit 1 batería y cargador + maletín 0 601 9K3 1H1

Baretool - Herramienta Sola 0 601 9K3 1E3

Incluye: batería 18V 2,0 Ah, cargador bivolt GAL 18V-20, maletín plástico.



ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 1/2" GSB 18V-50

GSB 18V-50

19H5.1

Sin carbones a un precio que usted nunca vio.

- Es el mejor costo beneficio del mercado en el segmento 18V sin escobillas de carbón!
- Mandril metálico, mucho más robusto y potente!
- Viene con baterías de 2,0 Ah que proporcionan mucho más productividad y tiempo de trabajo.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	2 x 18V (2,0 Ah)
Torque (máx./duro / leve)	70/50/28 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 460 / 1.800 rpm
Percusiones por minuto	0 - 27.000 ipm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Diámetro máx. perforación	madera 35 mm acero 13 mm albañilería 13 mm
Capacidad del mandril	13 mm
Luz LED	sí
Tecnología del motor	sin carbones
Peso (sin batería)	1,1 kg

18V
SYSTEMHEAVY DUTY 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Kit 2 baterías y cargador + L-boxx 0 601 9H5 1H0

Baretool - Herramienta Sola 0 601 9H5 1E2

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín L-Case.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con batería GBA 18V 2,0 Ah.



1.100

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700

ATORNILLADOS EN MDF

tornillo
4,5 x 35 mm

500

ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA

tornillo
5,5 x 65 mm

45

AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA



broca 8 x 65 mm

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 1/2"

GSB 18V-150 C

19J5.1

El taladro más fuerte del mundo: su exclusivo motor Bosch BITURBO brushless provee un torque máximo de 150 Nm ofreciendo desempeño extremo para las aplicaciones más intensas.

- Primera herramienta del mundo con función de detección electrónica de ángulo, ideal para mayor precisión en el trabajo con tornillos largos.
- Extremadamente robusto: Mandril de metal, caja de engranajes reforzada y protección electrónica de la batería y del motor.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.
- Se recomienda el uso con la batería Bosch ProCORE 18V 8,0 Ah para la máxima potencia.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).

18V
SYSTEM



Batería	18V (no acompaña)
Torque (máx./duro/leve)	150/150/84 Nm
Nº de revoluc. (sin carga)	0 - 550 / 2.200 rpm
Percusiones por minuto	0 - 33.000 ppm
Máx. Ø de tornillos	12 mm
Diámetro máx. perforación	madera 150 mm acero 16 mm hormigón 20 mm
Capacidad del mandril	13 mm
Luz LED	Si
Peso (sin batería)	1,8 kg



Baretool - Herramienta Sola

0 601 9J5 1E0

HMI INTUITIVO CON FUNCIONES INNOVADORAS

- Posibilita desactivar el KickBack Control (sólo para perforación en metal) para la máxima potencia.
- Detección de ángulo: precisión extrema en perforaciones y atornillados en ángulos específicos.
- Compatible con un 100% de las baterías y cargadores 18V Bosch.



COMPARACIÓN DE TORQUE CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES



¡EL MÁS FUERTE DEL MUNDO!

Comparación validada por DEKRA


¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-150 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.



120

PERFORACIÓN EN ALBAÑILERÍA
BROCA Ø 8 X 70 MM



broca Ø 8 X 70 mm

80

PERFORACIÓN EN MADERA LEVE



sierra copa 60 mm



1 Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

LLAVE DE IMPACTO 1/4" Y 1/2"

GDX 180-LI

19G5.2

La única del mercado con mandril 2 en 1.

- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Protección electrónica evita la quema del motor garantizando más durabilidad.
- ▶ Más productividad: mayor rotación, torque e impactos por minuto que la competencia.
- ▶ Mayor comodidad gracias al empuñadura más ergonómica con mejor agarre.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V SYSTEM

Combina dos tipos de encastre:



Sextavado de 1/4"



Cuadrado de 1/2"



Batería	18V (2,0 Ah)
Torque máximo	180 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0-2.800 rpm
Percusiones por minuto	0-3.600 ppm
Encastres	Sextavado 1/4" y Cuadrado 1/2"
Diámetro de tornillos	M6 - M14
Luz LED	Sí
Peso sin batería	1,1 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL



Kit 2 baterías y cargador + maletín

0 601 9G5 2H0

Baretool - Herramienta Sola

0 601 9G5 225

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDX 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.


ATORNILLADOS AUTOBROCANTE 40MM X 3/4" EN METAL

GBA 18V
2,0 Ah

300

GBA 18V
4,0 Ah

600



Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

LLAVE DE IMPACTO 1/4" Y 1/2" GDx 18V-200 19J2.2

- La relación ideal entre peso y potencia.**
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
 - ▶ Potente y compacta: Sólo 147 mm de longitud y 1,1 kg (sin batería) entregan un alto torque de 200 Nm. La relación ideal entre peso y potencia.
 - ▶ Gran aumento de productividad: 3.400 rpm y 4.200 percusiones por minuto hacen que los atornillados sean extremadamente rápidos.
 - ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (no acompaña)
Torque máx.	200 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 3.400 rpm
Tasa de percusión	0 – 4.200 ppm
Encastres	Sextavado 1/4" y Cuadrado 1/2"
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1,1 kg
Diámetro de tornillos	M6 – M16
Tecnología del motor	Sin carbones

18V
SYSTEM

Combina dos tipos de encastre:



Sextavado de 1/4"

Cuadrado de 1/2"



HEAVY DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL



Baretool - Herramienta Sola

0 601 9J2 2E0

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDx 18V-200 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTEs 40MM X 3/4" EN METAL

GBA 18V
2,0 Ah




300

GBA 18V
4,0 Ah



600



LLAVE DE IMPACTO 1/2" GDS 18V-400 19K0.0

Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para mayor variedad de aplicaciones en menos tiempo.

- ▶ Motor Brushless: garantizando el doble de vida útil y libre de mantenimiento.
- ▶ Robustez: componentes de mayor desgaste reforzados para garantizar mayor vida útil.
- ▶ Función de liberación automática del tornillo (ABR): para automáticamente la herramienta ni bien la tuerca o el tornillo se aflojan, evitando que se caigan y se pierdan, o que se caigan de alturas elevadas.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.

Batería	18V
Torque máx.	400 Nm
Nº de revoluc. (sin carga)	0 – 2.500 rpm
Tasa de impacto	0 – 3.700 ipm
Encastres	Cuadrado 1/2"
Diámetro de tornillos	M12 – M20
Luz LED	Sí
Tecnología del motor	Sin carbones
Peso (sin batería)	1,25 kg

18V
SYSTEM

HEAVY DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL



Kit 2 baterías y cargador + maletín

0 601 9K0 0H0

Baretool - Herramienta Sola

0 601 9K0 0E1

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 cargador, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 maletín plástico, 1 cargador 220V GAL 1880 CV.



* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LLAVE DE IMPACTO

GDS 18V-1000

19J8.3

La misma potencia de una Llave de Impacto con cable de 1.000 Nm.

- ▶ Tres configuraciones de velocidad proveen excelente control de torque ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- ▶ Luz indicadora de la temperatura de trabajo del motor y batería.
- ▶ Luz LED para lugares con baja luminosidad.
- ▶ Sólo 22,1 cm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.
- ▶ Clip de apoyo para apoyar la herramienta en barras, andamios o escaleras.

Batería	18V (no acompaña)
Torque máx. apriete	1.000 Nm
Torque máx. reversión	1.600 Nm
Velocidad en vacío (rpm)	0 - 800/1.200/1.750
Tasa de impacto (bpm)	0 - 1.600/2.400/2.600
Torque*	0 - 350/700/1.000
Diámetro recomendado	M 14 - M 24 Nm
Tipo de encastre	1/2" + Anillo de fricción
Peso (sin batería)	2,9 kg

*Obs.: Torques medidos con batería ProCORE 18V 8,0 Ah

18V
SYSTEM

(NUEVA!)

BITURBO
BRUSHLESSHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 9J8 3E1

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-1000 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

400

APRIETE DE TORNILLO
Ø 27 MM X 85 MM



LLAVE DE IMPACTO 3/4"

GDS 18V-1050 H

19J8.5

La misma potencia de una herramienta con cable: 1.050 Nm de apriete y 1.700 Nm de reversión.

- ▶ Encastre de 3/4" con anillo de fricción y agujero para clavija de retención para un mejor trabamamiento del accesorio.
- ▶ Tres configuraciones de velocidad para un preciso control de torque, ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- ▶ LED indicador de temperatura de la batería y de la herramienta para monitorear en caso de sobrecalentamiento.
- ▶ Compacta: sólo 221 mm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.

Batería	18V (no acompaña)
Torque máx. (duro / leve)	1050 / 350 Nm
Tipo de encastre	Cuadrado 3/4"
Nº de revoluc. (sin carga)	800 / 1.750 rpm
Tasa de impacto	0 - 2.600 ipm
Diámetro máx. tornillo	M24
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2,9 kg

18V
SYSTEMHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIALBITURBO
BRUSHLESS

Baretool - Herramienta Sola

0 601 9J8 5E1

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-1050 H con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

300

APRIETE DE TORNILLO
Ø 42 MM X 85 MM



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLOS PERFORADORES A BATERÍA 18V

**18V
SYSTEM**

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS

GBH 180-LI

1911.1

Ahora más potente y sin carbones.

- ▶ Mejor costo beneficio del mercado con motor sin escobillas de carbón.
- ▶ Velocidad variable para mayor control en las aplicaciones.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección del usuario en caso de sobrecarga de la herramienta.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	2 x 18V (4,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1.800 rpm
Percusiones por minuto	0 – 5.100 ppm
Fuerza de percusión	2,0 J
Diámetro máx. perforación	madera 30 mm acero 13 mm hormigón 20 mm
Peso (con batería)	2,3 kg

**18V
SYSTEM**



2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL



Kit 2 baterías y cargador + maletín **0 611 911 1H0**

Baretool - Herramienta Sola **0 611 911 1E1**

Incluye: maletín, 1 cargador GAL 18V-20, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.



90

AGUJEROS EN HORMIGÓN



broca
6 x 80mm

80

AGUJEROS EN HORMIGÓN



broca
8 x 80mm

80

AGUJEROS EN HORMIGÓN



broca
10 x 80mm



* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-PLUS

GBH 18V-26

1909.0

Martillo a batería tan potente como el reconocido GBH 2-26 DRE.

- ▶ Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V
SYSTEM

Batería	2 x 18V
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 890 rpm
Percusiones por minuto	0 – 4.350 ppm
Fuerza de percusión	2,6 J
	madera 30 mm
Diámetro máx. perforación	acero 13 mm
	hormigón 26 mm
Tiempo de carga	50 min
Peso (con batería)	3,5 kg

HEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍAUSO
INDUSTRIALKit 2 baterías y cargador + maletín **0 611 911 1H3**

Incluye: maletín, 1 cargador GAL 18V-20 220V, 2 baterías 18V, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 18V-26 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.



300

AGUJEROS EN HORMIGÓN

broca
6 x 80mm

250

AGUJEROS EN HORMIGÓN

broca
8 x 80mm

200

AGUJEROS EN HORMIGÓN

broca
10 x 80mm

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-PLUS

GBH 18V-26 D

1916.0

Martillo a batería con puño D, mayor seguridad al operador.

- ▶ Rotomartillo a batería tan potente cuanto el reconocido Martillo perforador GBH 2-26 DRE con cable.
- ▶ Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 960 rpm
Percusiones por minuto	0 – 4.260 ppm
Fuerza de percusión	2,5 J
	madera 30 mm
Ø máx. perforación	acero 13 mm
	hormigón 26 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg

HEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍAUSO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Solo

0 611 916 001

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 paño de limpieza.



Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

MARTILLO PERFORADOR POMPEDOR SDS-MAX

GBH 18V-36 C

1915.0

Excelente capacidad y potencia.

- ▶ Extremadamente compacto: un 20% más compacto que cualquier otro martillo SDS-max inalámbrico.
- ▶ Mejor relación entre peso y potencia del mercado, liviano y fácil de operar, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- ▶ ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	500 rpm
Percusiones por minuto	2,900 ppm
Fuerza de percusión	7 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Ø máx. perforación	36 mm
	6,1 kg (c/bat. 8 Ah ProCORE)
Peso	5,0 kg (sin batería)

18V
SYSTEM



Baretool - Herramienta Sola **0 611 915 081**
Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 18V-36 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

26

AGUJEROS EN
HORMIGÓN



broca 18 x 100 mm

8

AGUJEROS EN
HORMIGÓN



broca 25 x 200 mm

2

AGUJEROS EN
HORMIGÓN



broca 35 x 300 mm

15 min.

ASTILLANDO
HORMIGÓN



cíncel

MARTILLO PERFORADOR ROMPEDOR

GBH 18V-45 C

1913.1

Libertad sin cable con desempeño con cable.

Martillo resistente para perforación y cincelado de hormigón.

- ▶ Producto más liviano y compacto en comparación con soluciones con cable, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- ▶ Control KickBack para riesgo reducido de reacciones repentinas de la herramienta y Soft Start EPC & ASC para un proceso de trabajo cómodo y preciso.
- ▶ ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 305 rpm
Percusiones por minuto	2,720 ppm
Fuerza de percusión	12,5 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a la herramienta con cable de 1.500 W
Ø máx. perforación	45 mm
	9,3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE)
Peso	8,0 kg (sin batería)

18V
SYSTEM




Baretool - Herramienta Sola **0 611 913 180**
Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 18V-45 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

13

PERFORACIÓN EN
HORMIGÓN MACIZO



broca Ø 25 X 300 mm





¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORAS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 180-LI

19H9.0

Sem cabo, sem escovas e sem limites a um preço que você nunca viu!

- ▶ Potencia equivalente a una herramienta con cable de 700W.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Un 100% compatible con todas las baterías y cargadores 18V Bosch.
- ▶ Ideal para construcción en general, trabajo con metales, HVAC, electricista, carpintero y fontanero.
- ▶ Diseño compacto y robusto, brida de metal, empuñadura de goma y es muy liviano.

Batería	18 V
Eje	M14
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Peso (sin batería)	1,6 kg

18V SYSTEM



2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL



Baretool - Herramienta Sola

0 601 9H9 0E0

Incluye: Puño auxiliar estándar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida trasera y llave 2 pernos.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI BL con disco de corte rápido con batería GBA 18V 4,0 Ah.

80

CORTES DE REDONDO 3/8"



5.19

SEGUNDOS POR CORTE



AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10

19J4.0

Máximo desempeño, conveniencia y seguridad.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- ▶ Sólo alcanza su rotación máxima 2-3 segundos después de accionada para mayor seguridad del profesional.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V SYSTEM



HEAVY DUTY 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL



Baretool - Herramienta Sola

0 601 9J4 0E0

Incluye: puño auxiliar, guarda de protección, brida y tuerca de apriete rápido.

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10 PC

19G3.E

Todo en una herramienta.

- ▶ Potencia equivalente a una herramienta con cable de 1000W.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.

Batería	2 x 18V (ProCORE 8,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg

18V
SYSTEM

Baretool - Herramienta Sola **0 601 9G3 E0A**
 Incluye: tuerca de apriete rápido y brida, 1 puño auxiliar antivibración, 1 guarda de protección.

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10 PSC

19G3.F

La misma potencia de una Amoladora con cable de 1.000 W.

- ▶ Conveniencia: interfaz del usuario, tuerca de apriete sin llave, luz de LED y control de velocidad.
- ▶ Motor brushless con potencia equivalente a 1000W
- ▶ Conectividad vía Bluetooth con celular para configuración e información de la herramienta (avisos, notificaciones, alertas y personalización).

Voltaje	18 V
Velocidad sin carga	4.500-9.000 rpm
Eje	M14
Tamaño del disco	5" (125 mm)
Seguridad	KickBack Control / SoftStart / Restart Protection / PROtection Switch / Fast Brake / Vibration Control
Conectividad	Si
Luz LED	Si
Dimensiones	358 x 110 x 260 mm
Peso (sin batería)	2 kg

18V
SYSTEM

Baretool - Herramienta Sola **0 601 9G3 F0B**
 Incluye: L-Boxx y GCY 42.

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWX 18V-10 P

19J4.2

Alto desempeño y potencia con mejor ergonomía.

- ▶ Potencia y desempeño industrial: potencia equivalente a 1.000 W. Mayor autonomía y eficiencia gracias al motor Brushless.
- ▶ Comodidad y ergonomía: puño con circunferencia reducida y puño auxiliar antivibración para mejor control y menor cansancio en el uso. Guarda de protección y tuerca de apriete de ajuste rápido.
- ▶ Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.
- ▶ Con sistema x-lock para cambio rápido del accesorio.

Voltaje	18 V
Potencia	1.000 W
Diámetro del disco	125 mm
Velocidad (sin carga)	9.000 rpm
Eje	M14 / X-Lock
Circunferencia del puño	156 mm
Peso sin batería	1,9 kg

18V
SYSTEM

¡NUEVA!



X-LOCK



Nº de parte (caja de cartón) **0 601 9J4 2E0**
 Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida de apoyo.



Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWX 18V-10 PC 1780.7

XLOCK

¡SÓLO UN CLIC!

El mejor sistema de cambio de accesorios para amoladoras.

¡Totalmente sin llave!

**18V
SYSTEM**



PRIMERA EN
EL MUNDO

Accesorios XLOCK para todas las aplicaciones



La evolución del encastre para amoladoras.

- ▶ Primera en el mundo con un sistema revolucionario de encaje para Esmeril Angulares XLOCK.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg



Baretool - Herramienta Sola **0 601 780 700**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, maletín L-Boxx.

AMOLADORA 5"

GWS 18V-15 C 19H6.0

Potencia Bitubo y sin carbones.

- ▶ Leve, fácil de operar y potente.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el Usuario debido al gatillo sin traba, que apaga la herramienta automáticamente en caso de parada repentina y KickBack Control que para el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la liberación del gatillo garantiza una mayor seguridad profesional.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.500 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso (sin batería)	2,1 kg

**18V
SYSTEM**



Baretool - Herramienta Sola **0 601 9H6 0E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida.

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"**GWS 18V-15 P**

19H6.A

La misma potencia de una amoladora con cable de 1.500 W.

- ▶ Gran ergonomía: el mismo tamaño y longitud del puño de la GWS 18V-10 (~10% en longitud y peso en comparación con DeWalt DCG414). Interruptor on/off perfeccionado.
- ▶ Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.
- ▶ Potencia industrial: motor BITURBO sin escobillas de carbón de alta potencia equivalente a potencia con cable de 1.500 W.
- ▶ Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- ▶ Herramienta extremadamente robusta para larga vida útil.

18V
SYSTEM**¡NUEVA!****HEAVY DUTY****3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL****BITURBO**
BRUSHLESS

Baretool - Herramienta Sola

0 601 9H6 AE0

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección sin llave y tuerca de apriete rápido.

Voltaje	18 V
Equivalente a energía con cable	1.500 W
Diámetro del disco	100 / 125 mm
Velocidad (sin carga)	11.000 rpm
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	368 x 110 x 260 mm
Peso sin batería	2,1 kg

AMOLADORA**GWS 18V-180 PC**

19H6.E

Igual a la amoladora con cable, pero mejor.

- ▶ Conectividad: personalización de los recursos del producto vía app. Datos e informaciones del producto en tiempo real.
- ▶ Diseño ideal para cortes: profundidad de corte de una LAG 230 mm con un disco de 180 mm y peso y tamaño de una SAG.
- ▶ Caja de engranaje girada 90° garantiza una posición cómoda del gatillo y de la mano del operador para operaciones de corte.
- ▶ Un 30% más liviana que una LAG.

18V
SYSTEM**¡NUEVA!****BITURBO**
BRUSHLESS

Baretool - Herramienta Sola

0 601 9H6 EE1

Incluye: puño auxiliar antivibración con extensión, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

Voltaje	18 V
Potencia	1.500 W
Tamaño del disco	180 mm
Eje	M14
Velocidad (sin carga)	7.000 rpm
Profundidad de corte	61 mm
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	334 x 309 x 114 mm
Circunferencia del puño	156 mm
Peso sin batería	2,8 kg



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

POTENCIA EXTREMA



El mismo desempeño del cable, ahora en herramientas a
Nueva generación de herramientas a batería **BITURBO** combina
desempeño con la mejor batería del planeta **ProCORE 18V** para

VENTAJAS BITURBO EN COMPARACIÓN

Explicando a través de la analogía del tanque de combustible



Si las herramientas a batería fuesen un auto, los **Ah** serían la cantidad de combustible en el tanque y los **V** la potencia del motor.



Los competidores enfocaron sólo el aumento de la potencia del motor en **V**, pero la consecuencia de eso es que la cantidad de combustible en el tanque en **Ah** es consumida más rápidamente, pues este nuevo motor demanda más energía.



La ventaja del motor **BITURBO** es que él es equivalente a un motor 18V turbo, o sea, consume menos energía y entrega la misma potencia de una herramienta con cable. Aliado a la batería **ProCORE 18V**, tenemos la **combinación perfecta entre potencia y autonomía**.

BITURBO

BRUSHLESS

CONOZCA MÁS >




batería 18V.

motor sin carbones de alto
los trabajos más pesados.



CON SUS PRINCIPALES COMPETIDORES:


GBH 18V-45 C MAYOR AUTONOMÍA



Con una batería con la misma autonomía, el martillo Bosch consigue una autonomía como mínimo un 20% mayor que los competidores.

Distancia de perforación (cm) Ø 45 mm, 12 Ah

GKS 18V-68 GC MAYOR PRODUCTIVIDAD



Incluso con una batería de menor amperaje, la solución Bosch tuvo mejor desempeño en comparación con el competidor con 60V.

Cortes por carga en madera maciza (pino 40 x 80 mm)

HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 18V

18V SYSTEM

SIERRA CIRCULAR

GKS 18V-68 GC BITURBO

1685,1

La misma potencia de una sierra circular con cable de 1.800 W.

- ▶ Potencia industrial: motor BITURBO sin carbones de alta potencia. Totalmente optimizada para baterías ProCORE 18V.
- ▶ Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada – el adaptador gira 360°.
- ▶ Viene con HMI y conectividad para selecciones de velocidad y configuraciones de modo individual incluso modo ECO para hasta un 30% más tiempo de ejecución.
- ▶ Mayor seguridad con sistema de freno inteligente: frenado seguro y kickback minimizado.
- ▶ Ajuste de profundidad innovador: permite el cambio de profundidad fácil con una mano sin ser necesario apriete.

18V SYSTEM



Acompaña
1 disco
de sierra de
20 dientes

Voltaje	18 V
RPM	2.500 – 5.000
Tiempo de interrupción del motor	Eléctrico (0,5 segundos)
Ø del disco / agujero	184 mm (7 1/4") / 20 mm
Capacidad de ángulo	50°
Ajuste de profundidad	Ajustable con una mano
Cap. corte	0° 64
	45° 46
	50° 42
Peso (sin batería)	4,3 kg
Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.)	405 x 228 x 288 mm

HEAVY
DUTY

3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL

BITURBO
BRUSHLESS



Baretool - Herramienta Sola

0 601 6B5 1E0

Incluye: 1 Disco de sierra de 20 dientes (disco negro destacado arriba).

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-68 GC con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.



518

CORTES EN GRAPIA
2 X 10 CM



51,8 m

DE CORTE



* Entiende cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

SIERRA CIRCULAR DE INMERSIÓN

GKT 18V-52 GC

19H6.0

Mayor movilidad y alta potencia equivalente a una sierra con cable de 1.620 W.

- ▶ Menor distancia entre el disco de sierra y la pared (10 mm): ideal para cortes cercanos a la pared.
- ▶ Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada, el adaptador gira 360°.
- ▶ Ajuste preciso de ángulo, para cortes de -1° a $+47^\circ$.
- ▶ Compatibilidad con sistema de carriles guía, para cortes rectos y precisos. También es compatible con carriles de los competidores.

Voltaje	18 V
RPM	2.800 / 5.500
Capacidad de corte sin carril / con carril	a 90° 52 / 46 mm a 45° 32 / 32 mm
Ángulo de bisel	-1° a 47°
Diámetro del disco / agujero	140 / 20 mm
Dimensiones (L x Alt. x Anc.)	370 x 200 x 230 mm
Peso sin batería	4,1 kg

18V
SYSTEMBITURBO
BRUSHLESSHEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 6B4 000

Incluye: 1 disco de sierra Expert for Wood, 1 recolector de polvo, 1 L-BOXX 238, 1 módulo GCY 42.

SIERRA INGLETEADORA

GCM 18V-305 GDC BITURBO

1843.0

La misma potencia de una sierra ingleteadora con cable de 2.000 W.

- ▶ Recolección de polvo: bolsa y rampa de polvo perfeccionadas para recolección eficiente de polvo.
- ▶ Mayor seguridad: control de biselado frontal, cambio de disco de sierra sin herramientas. Freno del motor: 3 seg.
- ▶ Primera herramienta de banco de Bosch con hmi y conectividad: para mostrar el nivel de la batería, para selección de velocidad y modo individual incluso modo Eco.
- ▶ Máxima visibilidad: indicación de la línea de corte y LED en el trabajo.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).

Voltaje	18 V
RPM	2.550 - 4.000
Ø del disco	305 mm (12")
Configuración de escuadría	52° L / 60° R
Configuración de biselado	47° L / 47° R
Peso con batería ProCORE 18V 12,0 Ah	27,8 kg
Máx. Profund. corte 0°/45°	120° / 60
Máx. Capac. corte transversal 0°/45°	400° / 240
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	630 x 790 x 565 mm

18V
SYSTEMBITURBO
BRUSHLESSHEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 B43 0K0

Incluye: 1 disco de sierra Expert for Wood 60 dientes, 1 recolector de polvo.

* Con espaciador

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GCM 18V-305 GDC
con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

1,40 seg.

TIEMPO DE CORTE
PINO 38 X 89 MM



1,49 seg.

TIEMPO DE CORTE
PINO 89 X 89 MM



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR



SIERRA DE BANCO

GTS 18V-216 BITURBO

1844.0

Potente y compacto: altura de corte generosa para libertad de una herramienta inalámbrica.

- Potencia industrial: motor brushless de alta potencia BITURBO equivalente a 1.600W de potencia de una herramienta con cable. Optimizado para ProCORE 18V.
- Seguro y conveniente debido al arranque suave, freno del motor, protección contra reinicio, nuevo diseño de protección de la cuchilla, interruptor de seguridad y recolección de polvo.
- Best-In-Class Cutting Capacity: gracias a su diseño optimizado, la sierra ofrece una altura e corte de 70 mm y una capacidad de corte de 635 mm para cubrir todas las aplicaciones principales.
- Alta ergonomía: La hoja de sierra de 216 mm permite un diseño más compacto. Transporte fácil con mango.

18V
SYSTEM



Batería	18V
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.500 rpm
Capacidad máxima de corte (90°)	70 mm
Disco de sierra	216 mm (8")
Tamaño de la mesa	642 x 572 mm
Peso (sin batería)	20,1 kg
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	658 x 332 x 553 mm



Baretool - Herramienta Sola **0 601 B44 0K0**

Incluye: Disco Standard para madera con 24 dientes, regla paralela, guía para corte en ángulo.


¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GTS 18V-216 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.




57 m

CORTES EN PINO
HASTA 25,5 MM DE ESPESOR



47 m

DE CORTE EN MDF



AMOLADORA RECTA

GGG 18V-23 PLC

1229.2

Seguridad. Potencia. Es imposible competir.

- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.

18V
SYSTEM



Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	23.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro de las pinzas	Hasta 8 mm
Diámetro máx. puntas montadas	50 mm
Peso (sin batería)	1,4 kg



Baretool - Herramienta Sola **0 601 229 200**

Incluye: maletín L-BOXX, pinza de fijación del accesorio, llave de 13 y 19 mm.

CIZALLA DE CHAPA

GSC 18V-16

1926.2

Desempeño de herramienta con cable.

- Elevada capacidad de corte: Profundidad de corte de hasta 1,6mm.
- Elevada productividad: potencia comparable a una herramienta con cable de 700W.
- Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V
SYSTEM



Batería	18V (no acompaña)
Cursos sin carga	3.400 cpm
acero 400 N/mm ²	1,6 mm
Capacidad de corte	
acero 600 N/mm ²	1 mm
acero 800 N/mm ²	0,7 mm
aluminio 200 N/mm ²	2,2 mm
Peso (sin batería)	1,5 kg



Baretool - Herramienta Sola **0 601 926 200**

Incluye: cuchilla, calibrador de ajuste, 2 llaves Allen.

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA DE CINTA

GCB 18V-63

12A0.4

La más compacta y liviana del mundo. Alta precisión sin ninguna chispa.

- Puño ergonómico con softgrip: Manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- Diseño compacto y liviano, para trabajo en lugares estrechos, arriba de la cabeza y de difícil acceso.
- Guarda protectora de la hoja, cambio rápido de la hoja sin necesidad de llave.
- Trabajo seguro: gatillo con traba mecánica contra accionamientos involuntarios y corte sin chispas.

Voltaje	18V
Capacidad de Corte	63,5 x 63,5 mm
Dimensiones de la hoja de Sierra Cinta	733 x 12,7 x 0,35 mm
Velocidad sin carga	162 m/min
Luz LED	sí
Peso (sin batería)	3,3 kg

18V
SYSTEMHEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 2A0 400

Incluye: Hoja de Sierra Cinta 18 TPI.

SIERRA CIRCULAR

GKS 18V-57

16A2.2

Mayor capacidad de corte: 57 mm en 0° y 39 mm en 45°.

- Extremadamente rápida en velocidad de corte: 71 mm por segundo.
- Herramienta con alto torsión para cortes en maderas duras.
- Más práctica para el profesional durante el uso, ahora con disco en el lado derecho.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 3.400 rpm
Capacidad de corte	0° 57 mm
	45° 39 mm
Disco de sierra	165 mm
Peso (sin batería)	3,4 kg

18V
SYSTEM

Baretool - Herramienta Sola

0 601 6A2 2E0

Incluye: 1 disco 40 dientes Speedline for wood (165 x 20 mm).

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

200

CORTES EN GRAPIA



2 x 10 cm



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA CIRCULAR

GKS 185-LI

16C1.2

Alto desempeño y facilidad de corte, ahora de forma inalámbrica.

- ▶ Adaptador de extracción de polvo rotativa: más conveniencia para un trabajo más limpio, seguro y sano.
- ▶ Placa de base de aluminio robusta y soporte de bisagra garantizan estabilidad y precisión para cortes rectos y biselados.
- ▶ Disco de sierra optimizado: cortes limpios y precisos combinados con autonomía maximizada de la batería y ruido y vibración reducidos ("standard for wood").
- ▶ Puño cómodo y seguro, con softgrip.
- ▶ LED & función soplador de aire.

Voltaje de la batería	18V
Número de revoluciones en vacío	5.000 rpm
Tamaño del disco / eje	165 / 20 mm
Capacidad de corte	90° 57 mm
de corte	45° 42 mm
Ángulo de corte	50
LED	Si
Peso (sin batería)	2,9 kg

18V
SYSTEM

¡NUEVA!



Hasta 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL



Baretool - Herramienta Sola **0 601 6C1 2E1**
Incluye: 1 disco de corte Standard y 1 guía paralela.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.




200

CORTES EN GRAPIA
2 X 10 CM



20 m

DE CORTE



SIERRA CIRCULAR DE METAL

GKM 18V-50

16B8.0

Cortes rápidos, limpios y precisos.

- ▶ Ergonomía: puño optimizado para cortes ergonómicos en todas las posiciones, con un diseño compacto y equilibrado.
- ▶ Caja recolectora de astillas integrada, elimina la necesidad de trabajo junto con aspiradora, y auxilia en la retención de chispas.
- ▶ Placa base metálica: Alta durabilidad, resistencia y precisión, gracias a la línea guía de corte.
- ▶ Gancho metálico: solución fácil de almacenamiento entre cortes.
- ▶ Luz led y ventana de visualización: Buena visibilidad para cortes más precisos.

Voltaje	18 V
Velocidad sin carga	4.250 rpm
Capacidad de Corte 90°	50 mm
Diámetro agujero	20 mm
Diámetro de la hoja	136 mm
Motor	Con carbones
Freno Eléctrico / Soft Start	Si
Luz LED / Gancho	Si
Peso sin batería	2,2 kg

18V
SYSTEM

SIN CHISPAS DURANTE EL CORTE.



HEAVY DUTY Hasta 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL



Baretool - Herramienta Sola **0 601 6B8 000**
Incluye: Disco Standard for Steel.



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



SIERRA CALADORA

GST 185-LI

1583.0

Accesibilidad y alto desempeño.

- Trae equilibrio entre tecnología y accesibilidad.
- Tamaño compacto y desempeño de una sierra caladora con cable gracias al poderoso motor sin escobillas de carbón y plataforma de baterías de 18V.
- Avance pendular de 4 etapas para elegir entre corte rápido o cortes más limpios y selección de velocidad para adaptarse a varios materiales.
- El sistema Bosch SDS facilita el cambio de las hojas de sierra sin necesidad de llave.

Voltaje de la batería	18V
Número de cursos en vacío	0 - 3.500 cpm
Longitud del curso	26 mm
Capacidad de corte	madera 125 mm
	metal 10 mm
	aluminio 20 mm
Encastre de la hoja	SDS
Ángulo de Bisel	-45° / +45°
Luz LED	Si
Soplador de Aire	Si (activa/desactiva)
Peso (sin batería)	2,0 kg

18V
SYSTEM

¡NUEVA!



2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL



Baretool - Herramienta Sola

0 601 5B3 0E1

Incluye: 1 hoja T 144 D, 1 placa base de plástico.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

2.240 cm

CANTIDAD DE MDF 20 MM
CORTADA EN CM



SIERRA SABLE

GSA 18V-LI

164J.0

Alta practicidad y máximo rendimiento de corte entre las herramientas de la clase.

- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Protección electrónica evita la quema del motor garantizando más durabilidad.
- Viene con sistema SDS de cambio rápido de accesorios.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 2.400 / 2.700 rpm
Longitud del golpe	28 mm
Longitud	45,7 cm
Capacidad de corte	madera 250mm
	metal 20mm
Peso (sin batería)	3,4 kg

18V
SYSTEM



HEAVY DUTY 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL



Baretool - Herramienta Sola

0 601 64J 000

Incluye: 1 hoja S 123 XF y 1 hoja S 2345 X.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 18V-LI con batería GBA 12V 4,0 Ah.

150

CORTES EN PALLET



SIERRA SABLE

GSA 18V-32

16A8.1

Más ergonómica, desarrollada para uso pesado y para diferentes tipos de materiales.

- ▶ Motor sin escovas de carbón libre de mantenimiento, con o doble de vida útil e mayor autonomía.
- ▶ El interruptor más grande proporciona un mejor manejo en trabajos difíciles por encima del nivel de la cabeza o en lugares estrechos.
- ▶ Vibraciones reducidas para asegurar un trabajo de profesional sin fatiga.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y Cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 2.500 rpm
Capacidad de corte	madera 230 mm
	metal 20 mm
	tubos 175 mm
Longitud de golpe	32 mm
Peso (sin batería)	3,5 kg

18V
SYSTEMHEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 6A8 108

Incluye: 1 hoja S1110VF, 1 hoja S1130CF.

LIJADORA

GSS 18V-10

19D0.2

La primera Lijadora vibratoria inalámbrica de Bosch para ser operada con una sola mano.

- ▶ Sistema de microfiltro Bosch para aspiración eficiente de polvo.
- ▶ Súper liviana y compacta, indicada para trabajos en espacios estrechos y aplicaciones encima de la cabeza.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Nº de oscilaciones en vacío	11.000 - 22.000 opm
Diámetro de la órbita	1,6 mm
Superficie de lija	113 x 101 mm
Peso (sin batería)	2,2 kg

HEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 9D0 200

Incluye: 2 lijas, 1 recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSS 18V-10 con batería 18V 4,0 Ah.

63

MINUTOS DE LIJADO



lija G100 en madera de grapia



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LIJADORA

GEX 185-LI

13A5.0

Autonomía y practicidad en la palma de su mano.

- ▶ Menor vibración de la categoría.
- ▶ Estabilidad en la aplicación con el posicionamiento de la batería adecuado y diseño compacto.
- ▶ Extracción de polvo eficiente: recolector de polvo que proporciona una limpieza fácil. Adaptación para uso de la aspiradora.
- ▶ Motor eficiente sin escobillas de carbón: autonomía de hasta 40 minutos con 4,0Ah.
- ▶ 6 niveles de velocidad.

18V
SYSTEM

¡NUEVA!



Voltaje de la batería	18V
Tipo de motor	EC - sin escobillas de carbón
Revoluciones	6.000 - 10.000 rpm/min
Diámetro del disco	125 mm
Altura	135 mm
Diámetro orbital	2,5
Vibración	2,2 m/s ²
Peso (sin batería)	0,93 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL



Baretool - Herramienta Sola

0 601 3A5 0E0

Acompaña: recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GEX 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

41 min.

TIEMPO DE LIJADO EN PINO



CEPILLO

GHO 18V-LI

15A0.3

Avance de trabajo rápido y preciso gracias al ajuste continuo del espesor de la astilla hasta 1,6 mm.

- ▶ Ajuste fácil y preciso de profundidad.
- ▶ Colector de polvo permite mejor visibilidad de la superficie.
- ▶ Tiene un selector de velocidad para mayor precisión y calidad de sus trabajos.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V
SYSTEM



Batería	18V (3,0 Ah)
Nº de revoluciones (sin carga)	14.000 rpm
Espesor del chip	0 - 1,6 mm
Profundidad de rebaje	0 - 8 mm
Anchura máx. de la escobilla	82 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL



Baretool - Herramienta Sola

0601 5A0 3D0

Incluye: 1 hoja

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 18V-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

15

MINUTOS DE CEPILLADO



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REMACHADORA INALÁMBRICA

GRG 18V-16 C

19K5.0

Potente y versátil.

- ▶ Alterna entre los modos manual y automático.
- ▶ Amplia variedad de diámetros: instala una amplia gama de remaches ciegos (de 3,0 a 6,4 mm de diámetro), sólo cambiando el pico.
- ▶ Aviso de verificación de las garras: recuerda al usuario que verifique la limpieza de las garras con antelación, evitando paradas inesperadas.
- ▶ Conectividad integrada: sin necesidad de adquirir el módulo separadamente.

Tensión	18V
Módulo de conectividad	GCY 300-42
Fuerza de tracción	16.000 N
Recorrido	25 mm
Diámetro de remaches compatibles	3,0 – 6,4 mm
Long. de la herramienta con el recolector	290 mm
Long. de la herramienta sin el recolector	220 mm
Dimensión (alt. X anch.)	243 x 67 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg

18V
SYSTEM

¡NUEVA!

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL


Baretool - Herramienta Sola

0 601 9K5 0E0

Incluye: 4 picos, llave de boca manual 12 mm, recolector plástico para vástagos, juego de mandíbulas de reposición, clip de cinturón.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GRG 18V-16 C con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.200
ROBLONES


MULTICORTADORA

GOP 18V-28

18B6.0

Haga clic y use.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Cambio de accesorios sin llave, simplemente soltando la palanca.
- ▶ Viene con Luz de led, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- ▶ Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de oscilaciones en vacío	8.000 – 20.000 opm
Ángulo de oscilación (izq./der.)	2,8° (2x 1,4)
Peso (sin batería)	1,5 kg

18V
SYSTEMHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 8B6 002

Incluye: 1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus.

REFLECTOR

GLI 18V-300

14A1.1

No se quede en la oscuridad.

- ▶ Iluminación extremadamente potente con 6 LED súper brillantes - 300 lúmenes.
- ▶ Plegable: Gire y dirija el haz de luz o simplemente doble para el transporte compacto.
- ▶ Viene con un gancho de metal ideal para suspensión y 5 ángulos de ajuste para una iluminación flexible.
- ▶ Compacta y ergonómica con softgrip para una manipulación confortable.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (no acompaña)
Flujo luminoso	300 lúmenes
Número de LEDs	6
Tiempo máx. de operación 18 V	300 min/Ah
Peso (sin batería)	0,15 kg

18V
SYSTEMHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 4A1 100

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 18V-300 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

20 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



REFLECTOR LED

GLI 18V-1900

1446,4

Iluminación LED con alta potencia (1.900 lúmenes) y gran autonomía.

- Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- Permanece encendida durante 5 horas con solamente 1 batería GBA 18V de 4,0Ah.
- Permite angulación de 5 posiciones diferentes (120°).
- Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V
SYSTEM



Batería	18V (no acompaña)
Luminosidad	1.900 lúmenes
Peso (sin batería)	1,6 kg

Baretool - Herramienta Sola

0 601 446 400

REFLECTOR

GLI 18V-2200 C

1446,5

Alta luminosidad, autonomía y resistencia para todos los ambientes.

- Conectividad para control remoto: controle luminosidad y funcionamiento a través de la aplicación Toolbox.
- Resistencia a salpicaduras de agua y polvo: guarda de protección IP para soportar el uso en ambientes internos y externos (IP 64).
- Diferentes ángulos y fácil montaje: 5 posiciones diferentes (120°).
- Compatibilidad con tripodes BT 160 / 170 HD / 300 HD.
- Puede ser usada colgada.

18V
SYSTEM



Voltaje	18 V
Flujo luminoso	2.200 lúmenes
Tiempo máximo de operación 18 V	44 min/Ah
IP	64
Bluetooth	Sí
Peso (sin batería)	1,9 kg

Baretool - Herramienta Sola

0 601 446 501

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 18V-2200 C con batería GBA 18V 4,0 Ah.

6,6 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



SOPLADOR

GBL 18V-120

19F5.1

Espacio limpio en segundos.

- ▶ Motor potente libera velocidad de hasta 250 km/h.
- ▶ Interruptor de dos modos para flujo de aire continuo.
- ▶ Alta versatilidad con diferentes tipos de accesorios que incluye el soplador.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	17.000 rpm
Velocidad máx. del aire	120 m³/h
Peso (sin batería)	1,1 kg



Baretool - Herramienta Sola

0 601 9F5 100

Incluye: 1 pico, 1 tubo de extensión, 1 pico para agujeros profundos, 1 tubo recolector de polvo.

PISTOLA DE CALOR

GHG 18V-50

12A6.5

¡Calentamiento en menos de 6 segundos!

- ▶ Temperatura máxima de 500 °C, ideal para aplicaciones en que se utiliza la pistola de calor con cable, y con rápido tiempo de calentamiento.
- ▶ Interruptor de seguridad: evita el accionamiento automático, proporcionando más seguridad.
- ▶ 2 niveles de temperatura: 300 ° y 500 °C, con selector para elegir lo ideal para cada aplicación.
- ▶ Luz LED para iluminar el lugar de trabajo.
- ▶ Autonomía: hasta 21 min con la ProCore 18V 8Ah y 300 °C de temperatura (no acompaña).

18V
SYSTEM

¡NUEVA!



Voltaje de la batería	18 V
Tiempo de calentamiento 300 °C	menos de 6 seg.
Niveles de temperatura	2 niveles (300 ° / 500 °C)
Flujo de aire	175 L /min.
Peso (sin batería)	0,59 kg



Baretool - Herramienta Sola

0 601 2A6 580

Incluye: boquilla reductora y boquilla reflectora.

ASPIRADORA A BATERÍA

GAS 18V-10L

19C6.2

La aspiradora portátil de 18 V clase L con potencia total de aspiración.

- ▶ La tecnología de flujo de aire rotativo (Rotational Airflow Technology) impide que el filtro se atasque y proporciona una potencia de aspiración constante e ininterrumpida.
- ▶ De peso ligero y diseño compacto para un transporte y un almacenamiento sencillos.
- ▶ El diseño sin bolsa y los numerosos accesorios (incluidos) lo convierten en el aspirador ideal para una amplia variedad de aplicaciones en seco y en húmedo.

18V
SYSTEM

Voltaje	18V
Flujo de aire máximo	34 L/s
Volumen bruto	10 L
Volumen líquido	6 L
Clase del filtro	HEPA
Longitud de la manguera	1,6 m
Peso (sin batería)	4,7 kg

HEAVY
DUTY

¡NUEVA!

3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 9C6 300

Incluye: 1 filtro, 1 boquilla de piso, 1 tubo curvo, 1 boquilla ranurada, 3 tubos, 1 manguera..

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 18V-10L con batería GBA 18V 4,0 Ah.

30

MINUTOS DE AUTONOMÍA
ACTIVADA EN VACÍO

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ASPIRADORA A BATERÍA

GAS 18V-10 L P

19C6.3

Practicidad con alto poder de succión.

- ▶ Cinta para transporte.
- ▶ Principales accesorios a disposición: rodillos para transporte, mango, tubo curvo.
- ▶ Medidor de batería: para acompañar el rendimiento de la batería durante el trabajo.
- ▶ Longitud de la manguera de 1,6 m con soporte para mejor transporte de la aspiradora.
- ▶ Excelente desempeño: flujo de aire máximo 24 l/s, vacío máximo de 90 mbar.

Voltaje	18V
Flujo de aire máximo	24 L/s
Volumen bruto	10 L
Volumen líquido	6 L
Clase del filtro	HEPA
Longitud de la manguera	1,6 m
Peso (sin batería)	4,6 kg

18V
SYSTEM

ADECUADO
PARA
APLICACIONES
EN SECO Y
HÚMEDO



HEAVY
DUTY

3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola **0 601 9C6 302**

Incluye: 1 filtro, 1 boquilla para suelo, 1 tubo curvo, 1 boquilla estrecha, 3 tubos, 1 manguera, 1 adaptador para herramienta, 1 cinta para transporte, 4 rodillos removibles.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 18V-10 L con batería GBA 18V 4,0 Ah.

16 min.

AUTONOMÍA ACTIVADO EN VACÍO



SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 68

0A00.1

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Compatible con todas las herramientas de perforación.
- ▶ Fija en la pared bajo presión generada por el aspirador.
- ▶ Suave goma de sellado compensa irregularidad de las paredes en la fijación.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".

Compatible con	Todas las máquinas de perforación
Ø máx. de perforación	68 mm
Peso	0,33 kg

2 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
PROFESIONAL



Baretool - Herramienta Sola **1 600 A00 1G7**

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 18V-16

0A00.5

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Filtro HEPA que retiene hasta el 99,7% de las impurezas contenidas en el aire.
- ▶ Colector de polvo individual para una perforación limpia.
- ▶ Activación automática enciende el aspirador al comenzar a perforar y apaga 2 segundos después de liberar el gatillo.
- ▶ Fijación simple al martillo perforador solo con 1 encaje.
- ▶ Sistema de gestión óptima del polvo para taladrar con GBH 18V-26 D y GBH 18V-26.

18V
SYSTEM



Ø máx. de perforación	16 mm
Profundidad máx. de perforación	100 m
Clase del filtro	HEPA
Peso	1,2 kg

2 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
PROFESIONAL



Baretool - Herramienta Sola **1 600 A00 51M**

* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 115/125 FC-T

0A00.3

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- ▶ Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- ▶ Compatible con todas las amoladoras Bosch de 4 1/2" y 5".



Apropiado para discos de corte de diámetros	115 mm, 125 mm
Profundidad de corte máxima	20 mm (Ø 115 mm) 25 mm (Ø 125 mm)
Peso	0,7 Kg
Compatible con:	GWX 15-125 PS / GWS 11-125 / GWS 13-125 CI / GWS 17-125 CIE/INOX / GWS 18-125 L/PL / GWS 18V-LI / GWS 18V-10/PC / GWS 18V-15 C

HEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

1 600 A00 3DK

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 230 FC-S

0A00.3

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- ▶ Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- ▶ Compatible con todas las amoladoras Bosch de 9".



Apropiado para discos de corte de diámetro	230 mm
Profundidad de corte máxima	aprox. 60 mm
Peso	2,1 kg
Compatible con:	GWS 2000 / GWS 20 / GWS 22 / GWS 24 / GWS 26

HEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

1 600 A00 3DL

CARGADOR PORTÁTIL USB

GAA 18V-24

0A00.J

Energía en cualquier lugar.

- ▶ Encaje cualquier Batería de 18V Bosch en el Adaptador Portátil GAA 18V-24 (Power Bank) y cargue sus dispositivos en cualquier momento y dónde lo desee!
- ▶ Viene con 2 entradas USB que permite la carga rápida de hasta 2,4h.
- ▶ Clip de cinturón de metal para un almacenamiento fácil que también puede ser usado para enrollar los cables.
- ▶ Botón de activación ON para evitar una descarga profunda y daños en la batería
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Nº de salidas USB	2
Carga	2,4 Ah
Peso	0,125 kg

HEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

1 600 A00 J61

MÓDULO BLUETOOTH PARA CONECTIVIDAD

GCY 42V

0A01.L

Herramientas a batería conectadas para los desafíos del futuro.

- ▶ Usted personaliza su herramienta por el Celular! Activa o desactiva funcionalidades, rpm, led, etc - de acuerdo con las características de la herramienta.
- ▶ Avisa e informa: paradas inesperadas y sugerencias de solución de problemas.
- ▶ Notifica: cuando los dispositivos de seguridad están desactivados. Avisa: en caso de posibles fallas.
- ▶ Las funcionalidades dependen de cada herramienta.



Radio de alcance	30 m
Alimentación	Batería CR 2032 3V
Dimensiones	7 x 30 x 30 mm
Peso (Kg)	0,01
Protocolo Bluetooth	4.2
Radio de frecuencia	2402 - 2480
Potencia de salida	< 1 mW

HEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

1 600 A01 L2W

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

BATERÍAS DE IONES DE LITIO 18V

COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS 18V

BATERÍA 18V

GBA 18V 2,0 AH

0Z00.0

- ▶ Súper liviana y compacta para aplicaciones de perforación, atornillado y ajuste.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Autonomía de 2,0Ah.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V
SYSTEM

Amperaje	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	113 x 74 x 39 mm
Peso	349 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 Z00 036

BATERÍA 18V

GBA 18V 4,0 AH

0Z00.0

- ▶ Alto desempeño para aplicaciones que exigen mayor corriente y mayor tiempo de uso.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Autonomía de 4,0Ah.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V
SYSTEM

Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 Z00 038

BATERÍA 18V

GBA 18V 5,0 AH

0Z00.0

- ▶ Alto desempeño para aplicaciones que exigen mayor corriente y mayor tiempo de uso.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Autonomía de 5,0Ah.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V
SYSTEM

Amperaje	5,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	620 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A00 205

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BATERÍA 18V**PROCORE 18V 4,0 AH**

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- ▶ Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	136 x 93 x 74 mm
Peso	515 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

18V
SYSTEM**HEAVY DUTY****3 AÑOS DE GARANTÍA**

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GB**BATERÍA 18V****PROCORE 18V 8,0 AH**

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- ▶ Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

Capacidad	8,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

18V
SYSTEM**HEAVY DUTY****3 AÑOS DE GARANTÍA**

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GK**BATERÍA 18V****PROCORE 18V 12,0 AH**

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- ▶ Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura láser para una máxima transferencia de energía a la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

Amperaje	12,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

18V
SYSTEM**HEAVY DUTY****3 AÑOS DE GARANTÍA**

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GU**¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?**

Producto probado: GKS 18V-57 con baterías ProCORE 18V 4,0 Ah, ProCORE 18V 8,0 Ah y ProCORE 18V 12,0 Ah.

CORTES EN MADERA MEDIA
(GRAPIA 2 CM X 10 CM)



**ProCORE 18V
4,0 Ah**

**250**

**ProCORE 18V
8,0 Ah**

**480**

**ProCORE 18V
12,0 Ah**

**700**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2,0 Ah 	1.000	600	500	30
GBA 18V 4,0 Ah 	2.000	1.500	1.100	70
	 broca 3 mm	 tornillo 4,5 x 35 mm	 tornillo 5,5 x 65 mm	 broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA CON MDF EN LA PUNTA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2,0 Ah 	1.100	700	500	45
GBA 18V 4,0 Ah 	2.100	1.500	1.100	75
	 broca 3 mm	 tornillo 4,5 x 35 mm	 tarugo 4,5mm tornillo 5,5 x 65	 broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN
GBA 18V 4,0 Ah 	90	80	80
ProCORE 18V 8,0 Ah 	200	150	110
	 broca 6 x 80 mm	 broca 8 x 80 mm	 broca 10 x 80 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI Brushless con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

	CORTES DE REDONDO 3/8"	SEGUNDOS POR CORTE
GBA 18V 4,0 Ah 	80	5.19
ProCORE 18V 8,0 Ah 	170	4.33
		

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA USTED ENCUENTRA BATERÍAS 2,0 AH EN BLÍSTER.

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE BATERÍAS EN SU TIENDA CON LAS NUEVAS BATERÍAS EN BLÍSTER.

12V
SYSTEM

18V
SYSTEM

PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las herramientas y cargadores 12V Bosch.

BATERÍAS 2,0 AH

Un 33% más autonomía.

HEAVY DUTY

BOSCH COMBİO HEAVY DUTY
USO INDUSTRIAL
TRABAJO INTENSO

25
AÑOS



2 AÑOS DE GARANTÍA

EXCLUSIVO SISTEMA COOL PACK



Expulsa el calor del interior de la batería de forma más rápida.

TIEMPO DE CARGA

- ▶ Cargador bivolt **GAL 12V-20**
80% – 50 min.
100% – 65 min.
- ▶ Cargador bivolt **GAL 12V-40**
80% – 24 min.
100% – 35 min.



DADOS TÉCNICOS BLISTER

Modelo	Batería GBA 18V 2,0 Ah	Batería GBA 12V 2,0 Ah
Dimensiones blíster mm (anch. x long. x alt.)	140 x 235 x 47	164 x 240 x 47
Peso bruto (kg)	0,5	0,4
Nº de parte	2 608 000 726	2 608 000 723
Código de barras	4059952588513	4059952588483

REGRESAR



CARGADORES 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS 18V SYSTEM

CARGADOR RÁPIDO

GAL 1880 CV
Corriente de carga 8 amperios.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Compatible con 100% de las Baterías 18V Bosch.

Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	15 min	30 min
GBA 18V 4,0 Ah	25 min	35 min
ProCORE 4,0 Ah	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	68 min	79 min
ProCORE 12,0 Ah	113 min	126 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg

**18V
SYSTEM**

**HEAVY
DUTY**
**3 AÑOS DE
GARANTÍA***
**USO
INDUSTRIAL**

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 5TL

CARGADOR BIVOLT

GAL 18V-20
Corriente de salida 2 amperios.

- ▶ Compatible con todas las baterías 18V.
- ▶ LED indicador de carga completa.
- ▶ Tensión: bivolt.

Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 18V 4,0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	138 x 114 x 64 mm
Peso	0,370 kg

**18V
SYSTEM**

**HEAVY
DUTY**
**3 AÑOS DE
GARANTÍA***
**USO
INDUSTRIAL**

Embalaje blister

2 608 000 735

Embalaje caja de cartón

1 600 A02 1KZ

CARGADOR BIVOLT

GAL 18V-40
Corriente de carga de 4 amperios.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ Compatible con un 100% de las baterías 18V Bosch.
- ▶ Tensión: bivolt.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Agujeros en la base para fijación en la pared.

Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min
ProCORE 18V 4,0 Ah	48 min	65 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0,45 kg

**18V
SYSTEM**
¡NUEVA!

**HEAVY
DUTY**
**3 AÑOS DE
GARANTÍA***
**USO
INDUSTRIAL**

Embalaje caja de cartón

1 600 A02 8U0

* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

STARTER KIT 18V CARGADOR RÁPIDO

2 baterías ahora con 4,0 Ah y nuevo cargador GAL 1880 CV.

► Un 100% compatible con herramientas 18V Bosch.

18V
SYSTEM

**Tiempo de carga**

80% 25 min

100% 35 min

Cargador GAL 1880 CV

Corriente de carga	8 A
Compatibilidad	Todas las baterías 18 V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 5TE

Acompanham: 2 baterías 18V GBA 4,0 Ah e 1 carregador rápido GAL 1880 CV.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 18V EN MINUTOS

18V SYSTEM Batería / % de carga			 GAL 1880 CV	 GAL 18V-20	 GAL 18V-40
 GBA 2,0 Ah	Modo estándar	80%	15 min	50 min	24 min
		100%	30 min	65 min	35 min
 GBA 4,0 Ah	Modo estándar	80%	25 min	96 min	48 min
		100%	35 min	125 min	65 min
 GBA 5,0 Ah	Modo estándar	80%	25 min	96 min	48 min
		100%	35 min	125 min	65 min
 ProCORE 4,0 Ah	Modo superrápido	50%	–	–	–
		80%	–	–	–
	Modo estándar	80%	32 min	–	48 min
		100%	51 min	128 min	65 min
 ProCORE 8,0 Ah	Modo superrápido	50%	–	–	–
		80%	–	–	–
	Modo estándar	80%	68 min	–	–
		100%	79 min	245 min	–
 ProCORE 12,0 Ah	Modo superrápido	50%	–	–	–
		80%	–	–	–
	Modo estándar	80%	113 min	–	–
		100%	126 min	357 min	–

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA USTED ENCUENTRA CARGADORES EN BLÍSTER.

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE CARGADORES EN SU TIENDA CON LOS NUEVOS CARGADORES EN BLÍSTER.



2 AÑOS DE GARANTÍA

La única marca con 2 años de garantía en todos los cargadores.

CARGADORES 2,0 AH



PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las Baterías 12V Bosch.



CARGADOR BIVOLT GAL 12V-20

12V SYSTEM



CARGADOR BIVOLT GAL 18V-20

18V SYSTEM

DADOS TÉCNICOS BLISTER

Modelo	Cargador GAL 18V-20	Cargador GAL 12V-20
Dimensiones blister (anch. x long. x alt)	19,1 x 27,6 x 6,5 cm	16,6 x 25,8 x 5,6 cm
Peso bruto	0,37 kg	0,25 kg
Longitud del cable	1,5 m	1,5 m
Nº de parte	2 608 000 735	2 608 000 730
Código de barras	4059952588582	4059952588537

REGRESAR

12V SYSTEM

UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.

Máxima libertad con baterías 100% compatibles dentro del mismo voltaje.



¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. Elija su herramienta
sin batería



2. Elija sus baterías
y cargador



CONOZCA MÁS >



¡Pague
sólo por lo
que usted
necesita!

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

12V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

TALADROS/ ATORNILLADORES		Bosch GO	GSR 1000 Smart	GSR 120-LI	GSR 12V-15 FC	GWB 12V-10
						
	Torque máx. (duro/leve)	5/0,2 Nm	15/6 Nm	30/14 Nm	30/15 Nm	11/3 Nm
	Mandril	1/4" HEX	1/4"	3/8"	1/4" y 3/8"	10 mm
	Metal	✓	✓	✓	✓	✓
	Madera	✓	✓	✓	✓	✓
	Hormigón	-	-	-	-	-
	Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

TALADROS DE PERCUSIÓN/ ATORNILLADORES		GSB 120-LI	GSB 12V-30
			
	Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm	30/18 Nm
	Mandril	3/8"	3/8"
	Materiales	Madera/Acero/Albañilería	Madera/Acero/Albañilería
	Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 3 años ¹

LLAVES DE IMPACTO/ ATORNILLADORES		GDR 120-LI	GDR 12V-110
			
	Torque máx. (duro/leve)	100 Nm	110 Nm
	Mandril	Hexagonal 1/4"	Hexagonal 1/4"
	Materiales	Madera/Metal/Drywall	Madera/Metal/Drywall
	Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 12V

**12V
SYSTEM**

ATORNILLADOR

NUEVO BOSCH GO

19H2.1

La evolución del destornillador, ¡ahora mucho más profesional!

- ▶ El primer atornillador inteligente del mundo con el innovador sistema Push&Go. Sólo hay que presionar para atornillar.
- ▶ Modo de activación doble: nuevo botón de accionamiento, además del innovador sistema Push&Go, que funciona con un simple empuje.
- ▶ Freno electrónico: la herramienta para inmediatamente cuando es desactivada.
- ▶ Precisión y potencia: embrague mecánico con 5 configuraciones de torque y modo de desempeño máximo.

3.6V



Batería	3,6 V 1,5 Ah (integrada)
Torque máx. (duro / leve/ min)	5 / 2,2 / 0,2 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 360 rpm
Control de torque	5+1 (modo desempeño)
Tipo de carga	Micro USB (adaptador de enchufe no incluido)
Tipo de mandril	1/4" hexagonal
Mandril magnetizado	SI
Peso (con batería)	0,31 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL



Nº de parte c/ estuche **0 601 9H2 1E0**
Incluye: 2 puntas Impact Control (PH1 y PH2), estuche de transporte y cable micro USB.

ATORNILLADOR/TALADRO

GSR 1000 SMART

19F4.0

Sagaz en el trabajo, inteligente en el precio.

- ▶ Máxima autonomía: garantiza hasta 600 atornillados por carga.
- ▶ Mejor relación desempeño, autonomía y costo-beneficio del mercado en 12V.
- ▶ Interruptor de velocidad variable para mejor control y calidad de sus trabajos.
- ▶ Potente con torque de 15Nm.
- ▶ Viene con luz de LED e Indicador de estado de la batería.

**12V
SYSTEM**



Batería	12V Máx 1,5 Ah (integrada)
Torque máx. (duro/leve)	15/6 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 700 rpm
Diámetro máx. tornillos	6 mm
Peso (con batería)	0,9 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL



Kit 1 batería + cargador **0 601 9F4 0H2**
Incluye: cargador bivolt que carga la batería en 1 hora.



* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR/TALADRO 3/8"

GSR 120-LI

1968.0

Un éxito en 12V, ahora con 2,0 Ah.

- ▶ Desempeño para trabajos más pesados con torque de 30Nm.
- ▶ Compacto y liviano, ideal para el montaje de cajones y armarios.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ La mayor autonomía de la categoría, con baterías de 2,0Ah garantiza más productividad!
- ▶ ¡Compacta! Sólo 173mm de longitud, ideal para lugares de difícil acceso.

Batería	12V (2,0 Ah)
Dos velocidades	SI
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 400 / 1.500 rpm
Diámetro máx. madera	20 mm
perforación acero	10 mm
Peso (sin batería)	0,78 kg

12V
SYSTEM

2 AÑOS DE GARANTÍA*

USO PROFESIONAL



Kit 2 baterías y cargador + maletín 0 601 9G8 0H0

Kit 1 batería y cargador + maletín 0 601 9G8 0H1

Baretool - Herramienta Sola 0 601 9G8 0E5

Incluye: batería 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

ATORNILLADOR/TALADRO 1/4" Y 3/8"

GSR 12V-15 FC

19F6.0

El más liviano y la mayor autonomía de la categoría, con alto desempeño en perforaciones y atornillados variados.

- ▶ Una única herramienta con 5 funciones - Sistema Flexclick.
- ▶ Mayor versatilidad con 20 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Mayor autonomía con baterías de 2,0Ah.
- ▶ Indicador de carga de batería.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

Batería	2 x 12V (2,0 Ah LI)
Torque máx.	30/15 Nm
Posiciones de torque	20 + 1
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 400 / 1.300 rpm
Diámetro máx. madera	19 mm
perforación acero	10 mm
Peso (con batería)	0,95 kg

12V
SYSTEMHEAVY
DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

5 NUEVO SISTEMA
Flexclick
HERRAMIENTAS EN 1

Una única herramienta con 5 funciones:

- 1 Mandril hexagonal
- 2 Mandril hexagonal con traba de bit
- 3 Mandril angular
- 4 Mandril de cambio rápido
- 5 Mandril excéntrico



Nº de parte 0 601 9F6 0E0

Incluye: 2 baterías 2,0 Ah, cargador GAL 12V-20, 4 mandriles, 1 maletín plástico.

TALADRO ANGULAR

GWB 12V-10

1390.9

Mayor versatilidad. Ideal para espacios reducidos.

- ▶ Mandril de apriete rápido 10 mm: cambio simple y rápido de los accesorios.
- ▶ Interruptor con velocidad variable: mejor precisión y acabado.
- ▶ Freno electrónico: parada inmediata del mandril después de la liberación del interruptor.
- ▶ Soft grip: acompaña una gran extensión del agarre para mayor comodidad y control de la herramienta.
- ▶ ECP: monitoreo de la temperatura de la batería garantizando mayor durabilidad y vida útil.

Batería	12V
Torque (duro / leve)	11 / 3 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	1.300 rpm
Perforación máxima (madera / acero)	10 / 10 mm
Atornillado máximo	6 mm
Cabeza articulada	SI, 5 posiciones
Longitud de la cabeza	113 mm
Peso (sin batería)	1,2 Kg

12V
SYSTEMHEAVY
DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 390 909

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADORES/ TALADROS DE PERCUSIÓN A BATERÍA 12V

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 3/8"

GSB 120-LI

19G8.1

Mucho más tiempo de trabajo por carga con autonomía de 2,0 Ah.

- ▶ Desempeño para trabajos más pesados con torque de 30/14 Nm.
- ▶ La más compacta de la categoría con solamente 188 mm de longitud.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.
- ▶ Mayor capacidad de la categoría: ¡2,0 amperios-hora!
¡Mucho más tiempo de uso por carga!

12V
SYSTEM



Batería	12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0-400/1.500 rpm
Tasa de Percusión	22.500 ppm
	madera 20 mm
Diámetro máx. perforación	acero 10 mm
	hormigón 8 mm
Peso (sin batería)	0,88 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL



Kit 2 baterías y cargador + maletín 0 601 9G8 1H0

Baretool - Herramienta Sola 0 601 9G8 1E4

Incluye: batería 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.



750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo
4,5 x 35 mm

200

ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tornillo
5,5 x 65 mm

7

AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA



broca 8 x 65 mm



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 3/8"

GSB 12V-30

19G9.1

La tecnología que siempre quisiste a un precio que nunca viste.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ 2 velocidades y excelente torque de hasta 30Nm.
- ▶ Con solo 169mm de largo, facilita el acceso a lugares estrechos.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

12V
SYSTEM

Batería	12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	30/18 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0-420/1.600 rpm
Tasa de Percusión	24.000 ppm
Diámetro máx. perforación	madera 20 mm
	acero 10 mm
	hormigón 8 mm
Peso (sin batería)	0,81 kg

HEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Kit 2 baterías y cargador + maletín 0 601 9G9 1H0

Baretool - Herramienta Sola 0 601 9G9 1E2

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS
EN MDFtornillo
4,5 x 35 mm

200

ATORNILLADOS
EN ALBAÑILERÍAtornillo
5,5 x 65 mm

7

AGUJEROS EN
ALBAÑILERÍA

broca 8 x 65 mm



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR



LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 12V

12V SYSTEM

LLAVE DE IMPACTO 1/4"

GDR 120-LI

19F0.0

La combinación ideal entre tamaño, velocidad y control para aplicaciones exigentes.

- ▶ Única Llave de Impacto inalámbrica de la categoría con 2 velocidades.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Luz de LED, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

Batería	12V max (2,0 Ah)
Torque máx.	100 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 1.300 / 2.600 rpm
Tasa de impactos	0 – 3.300 ppm
Diámetro de tornillos	M4 - M12
Mandril	1/4" (sextavado)
Peso (sin batería)	1,1 kg
Velocidad variable	Sí
Selector de velocidad	2 (mecánico)

12V SYSTEM

2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Kit 2 baterías y cargador + maletín **0 601 9F0 0H1**


Baretool - Herramienta Sola **0 601 9F0 000**

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.


400
ATORNILLADOS EN MDF

tornillo 4,5 x 35 mm
150
ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA

tornillo 5,5 x 65 mm

LLAVE DE IMPACTO 1/4"

GDR 12V-110

19E0.0

¡La más compacta llave de impacto 12V con motor brushless!

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Exclusivo control digital de velocidad permite controlar la fuerza de la herramienta de acuerdo con su aplicación.
- ▶ Luz de LED, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

Batería	12V max (2,0 Ah)
Torque máx.	110 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 1.200 / 2.600 rpm
Tasa de impactos	0 – 3.100 ppm
Diámetro de tornillos	M4 - M12
Mandril	1/4" (sextavado)
Peso (sin batería)	1,1 kg
Velocidad variable	Sí
Selector de velocidad	2 (mecánico)

12V SYSTEM

HEAVY DUTY **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL


Kit 2 baterías y cargador + maletín

Baretool - Herramienta Sola **0 601 9E0 002**

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico.

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR



HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 12V

AMOLADORA 3"

GWS 12V-76

19F2.0

Primera minicortadora para cortes leves, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Extremadamente compacta y ergonómica para aplicaciones en espacios apretados.
- ▶ Uso multimaterial, ¡solo debe cambiar el disco!
- ▶ Eje M5.

12V
SYSTEM

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	19.500 rpm
Diámetro del disco	3" (76 mm)
Eje	M5
Peso (sin batería)	0,9 kg

Baretool - Herramienta Sola **0 601 9F2 000**

Incluye: 1 disco de corte de metal duro Carbide Multiwheel, 2 discos de corte de acero inoxidable Expert for Inox, 1 guarda de protección, 1 conjunto de bridas.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 12V-76 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

896

CM DE MDF



LIJADORA COMPACTA

GEX 12V-125

1372.1

Excelente ergonomía. Ideal para uso en espacios pequeños.

- ▶ Extracción de polvo: Interfaz del recolector de polvo en la trasera de la herramienta. Bolsa recolectora de polvo. Compatible con el sistema Click & Clean.
- ▶ Superergonomía y diseño compacto. Equilibrio en la aplicación. Menos fatiga.
- ▶ Indicador en led del nivel de la batería.
- ▶ Selección de 6 niveles de velocidad.
- ▶ Potente motor brushless.

12V
SYSTEM

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Voltaje	12V
Disco	125 mm
RPM (sin carga)	6.000-10.000
Diámetro orbital	2,5 mm
Peso (sin batería)	0,95 kg

Baretool - Herramienta Sola **0 601 372 101**

Incluye: 1 lija C430, P120 y 1 recolector de polvo.

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

SIERRA CIRCULAR

GKS 12V-26

15A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Súper robusto y potente con 1400 rpm ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de madera.
- ▶ Viene con ajuste de 0° a 45° para cortes inclinados.
- ▶ Luz LED frontal para una mejor visión de la línea de corte.

12V
SYSTEMHEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 6A1 001

Incluye: 1 disco Optiline 85x15x1,1 mm;

1 adaptador de extracción de polvo, 1 guía paralela.

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	1.400 rpm
Disco de sierra	85 mm
Eje	15 mm
Capacidad de corte	0° 26,5 mm
45°	17 mm
Peso (s/ batería)	1,2 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 12V-26 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

1.201

CM DE MDF 20MM CORTADA



SIERRA CALADORA

GST 12V-70

15A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Colector de polvo para trabajos más limpios y sin polvo.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Viene 3 opciones de avance pendular, usted puede elegir entre corte rápido, progreso o cortes más limpios.
- ▶ Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- ▶ Luz de led frontal para mejor visualización de la línea de corte.

12V
SYSTEMHEAVY
DUTY3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 5A1 001

Incluye: 1 hoja de sierra T 308 B, 1 hoja de sierra

T 144 D, adaptador de extracción de polvo.

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	1.500 - 2.800 rpm
Altura de curso	18 mm
Cortes inclinados	0° - 45°
Profundidad de corte	madera 70 mm
	metal 3 mm
	aluminio 3 mm
Peso (s/ batería)	1,3 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

508

CM DE MDF 20MM CORTADA



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA SABLE

GSA 12V-LI

164L.9

Compacta, ideal para perfecto manejo y capacidad de llegar a lugares estrechos.

- ▶ Alta velocidad de corte cuando es comparada a otros competidores a batería y otras soluciones manuales.
- ▶ Versatilidad para aplicaciones en diferentes materiales.
- ▶ Liviana y compacta, alcanza lugares estrechos.
- ▶ Viene con sistema SDS de cambio rápido de accesorios.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

12V
SYSTEM



Batería	12V (no acompaña)
Golpes	0 - 3000 gpm
Longitud de los golpes	14,5 mm
Capacidad de corte	madera 65 mm
	acero 8 mm
	tubos 50 mm
LED	Sí
Cambio de hojas	SDS

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL



Baretool - Herramienta Sola

0 601 64L 9E0

Incluye: 1 hoja para metal S522EF 10mm/4" N 18 TPI BIM y 1 hoja para madera/metal S511DF 100mm/4" 6 TPI BIM.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 12V-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

CORTES EN CAÑO DE PVC

GBA 12V
2,0 Ah



250

GBA 12V
4,0 Ah

500



TIJERA UNIVERSAL

GUS 12V-300

19B2.9

¡Cortes rápidos y precisos en diversos materiales!

- ▶ Línea guía para corte: soporte para dirigir en cortes rectos.
- ▶ Diseño compacto y liviano: más comodidad y menos desgaste durante la operación.
- ▶ Puño ergonómico con softgrip: manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- ▶ Hoja poligonal: hoja autoafilable para evitar cambios recurrentes del accesorio, además de permitir cortes rápidos y fáciles.
- ▶ Guarda ajustable: sistema de seguridad contra accidentes. Permite cortes de hasta 11 mm de espesor en materiales flexibles.

12V
SYSTEM



Voltaje	12 V
Profundidad de corte	2-11 mm
Máx. capacidad de corte - 2Ah(m)*	200 m
Velocidad sin carga	700 rpm
Hoja	6 (poligonal)
Dimensiones de la herramienta	293 x 68 x 85 mm
Peso (con batería)	1 kg
Autoafilable	sí

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL



Baretool - Herramienta Sola

0 601 9B2 901

*En PVC, 4mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GUS 12V-300 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

300 mm

CORTE EN PVC DE
4 MM DE ESPESOR



TIJERA DE PODAR

PRO PRUNER

19K1.0

Corte el esfuerzo. Aumente la productividad.

- ▶ Hojas de acero de alta durabilidad: hechas de acero inoxidable con diseño curvo para garantizar cortes limpios y eficientes.
- ▶ 3.000 cortes por carga de batería de 2,0 Ah.
- ▶ Hoja optimizada con curva especial.
- ▶ Sistema de gestión de batería de alto desempeño Bosch.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón: libre de mantenimiento, un 30% más autonomía y el doble de vida útil.

12V
SYSTEM

¡NUEVA!



2 AÑOS DE GARANTÍA

USO PROFESIONAL

Nº de parte (sin cargador/sin batería) **0 601 9K1 0E0**

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 12V-20 y maletín plástico.

Tensión	12 V
Batería	2,0 Ah
Máx. diámetro de corte	25 mm
Nº de cortes por carga de 2,0 Ah	3.000
Peso con batería de 2,0 Ah	1 kg

CEPILLO

GHO 12V-20

15A7.0

El primer cepillo de 12V con nivel de control de la herramienta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Alta durabilidad con una fabricación robusta del alojamiento del cepillo mecanizado con bloque de aluminio.
- ▶ Ajuste de la extracción de polvo, dependiendo de la dirección del cepillado.
- ▶ Portacuchilla para asegurar una segunda cuchilla de cepillar.

12V
SYSTEMHEAVY
DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL



Barettool - Herramienta Sola

0 601 5A7 000

Incluye: 1 hoja TCT.

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones en vacío	14.500 rpm
Profundidad de corte	0 - 2 mm
Profundidad del rebaje	0 - 17 mm
Peso (s/ batería)	1,5 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 12V-20 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

20

MINUTOS DE CEPILLADO EN MDF 20MM



en capacidad media (uso continuo)



Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR



MINIFRESADORA

GKF 12V-8

1680.0

La primera fresadora de 12V con diseño único y control perfecto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Es la primera fresadora 12V con control de ajuste de profundidad perfecto en madera.
- ▶ Diseño innovador garantiza una manipulación cómoda, ergonómica y libertad al fresar.
- ▶ Viene con bloqueo de eje para fácil cambio de fresas.

12V
SYSTEM



HEAVY
DUTY

3 AÑOS DE
GARANTÍA¹

USO
INDUSTRIAL



Baretool - Herramienta Sola

0 601 6B0 0L0

Incluye: 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/4".

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones en vacío	13.000 rpm
Ø pinzas	6 mm y 1/4"
Peso (s/ batería)	1,1 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKF 12V-8 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

11

MINUTOS DE LAMINADO EN MDF 20MM



uso continuo



ASPIRADORA

GAS 12V-LI

19E3.0

Aspiradora inalámbrica con alto desempeño y diseño compacto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Versátil: extrae diferentes tipos de suciedad y viene con boquilla de hendidura para alcanzar espacios estrechos.
- ▶ Excelente potencia para eliminación de polvo, gracias al alto rendimiento del Microfiltro.
- ▶ Fácil sistema de cambio de filtro y desecho de polvo, con solo un clic!
- ▶ Súper liviano y compacto con solo 0,7 kg.

12V
SYSTEM



Baretool - Herramienta Sola

0 601 9E3 000

Incluye: 1 boquilla plana.

Batería	12V (no acompaña)
Flujo de aire máximo	15 l/s
Peso (s/ batería)	0,7 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 12V-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

MINUTOS DE AUTONOMÍA ACTIVADA EN VACÍO

GBA 12V
2,0 Ah



20

GBA 12V
4,0 Ah



40



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REFLECTOR

GLI 12V-300

14A1.0

Iluminación y seguridad para trabajar en cualquier lugar.

- ▶ Diseño flexible: 4 distintas posiciones. Gracias al formato hexagonal usted puede posicionar la Reflector según su necesidad en la aplicación.
- ▶ Autonomía: 6 horas con sólo 1 batería 12V 2,0 Ah.
- ▶ Gancho de metal: ideal para colgar en clavos, pomos y caños.
- ▶ 6 LEDs, fuerte iluminación de 300 Lm.
- ▶ Botón activa/desactiva.
- ▶ Versatilidad en el uso: Fácil de agarrar, colgar y manipular.

12V
SYSTEM2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 4A1 000

Batería	12V
Flujo luminoso	300 Lm
Niveles de luminosidad	2
Número de LEDs	6
Tiempo máx. de operación 12V	180 min/Ah
Peso (sin batería)	0,2 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 12V-300 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

6 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



REFLECTOR

GLI 12V-330

14A0.0

La Reflector versátil con 330 lúmenes en la categoría de 12V.

- ▶ Iluminación extremadamente potente con 10 LED súper brillantes.
- ▶ Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- ▶ Permanece encendida durante 3 horas con solamente 1 batería de 2,0Ah.
- ▶ Súper versátil con posibilidad de ajuste de hasta 200°.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

12V
SYSTEMHEAVY DUTY 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Baretool - Herramienta Sola

0 601 4A0 000

Batería	12V (no acompaña)
Flujo luminoso	330 lúmenes
Niveles de luminosidad	2
Número de LEDs	10
Tiempo máx. de operación 12V	180 min/Ah
Peso (s/ batería)	0,3 kg



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BATERÍAS DE IONES DE LITIO 12V

COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y CARGADORES 12V

BATERÍA

GBA 12V 2,0 AH

0A00.2
8000.7

- Compatible con el 100% de las Herramientas a Batería y Cargadores Bosch 12V.

12V
SYSTEM



Amperaje	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	85 x 48 x 51 mm
Peso	178 g



HEAVY
DUTY

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	1 600 A00 21D
Embalaje blister	2 608 000 723

KIT CON 2 BATERÍAS Y 1 CARGADOR

STARTER KIT 12V

0A01.B

2 baterías con 2,0 AH y nuevo cargador bivolt GAL 12V-20.

- Un 100% compatible con herramientas 12V Bosch.

Tiempo de carga

80% 50 min 100% 65 min

Cargador GAL 12V-20

Corriente de carga	2 A
Compatibilidad	Todas las baterías 12 V
LED indicador de carga completa	Si
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	8,7 x 7,3 x 5,2 cm
Peso	0,25 kg

12V
SYSTEM



HEAVY
DUTY

3 AÑOS DE
GARANTÍA

USO
INDUSTRIAL

Kit 2 baterías y cargador	1 600 A01 B6Z
Incluye: 2 baterías 12V GBA 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 12V-20.	



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR ↩

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADO EN MDF
GBA 12V 2,0 Ah 	750	500
GBA 12V 4,0 Ah 	1.700	1.000
	 broca 3mm	 tornillo 4,5 x 35 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADO EN MDF	ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 12V 2,0 Ah 	750	500	200	7
GBA 12V 4,0 Ah 	1.700	1.100	440	15
	 broca 3 mm	 tornillo 4,5 x 35 mm	 tarugo 4,5 mm tornillo 5,5 x 65 mm	 broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	ATORNILLADO EN MDF	ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA
GBA 12V 2,0 Ah 	400	150
GBA 12V 4,0 Ah 	800	330
	 tornillo 4,5 x 35 mm	 tornillo 5,5 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	CM DE MDF 20MM CORTADA
GBA 12V 2,0 Ah 	176
GBA 12V 4,0 Ah 	508
	

CARGADORES RÁPIDOS 12V

COMPATIBLES CON TODAS LAS BATERÍAS 12V SYSTEM

CARGADOR

GAL 12V-20

- Tamaño supercompacto con función bivolt.
- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
 - ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
 - ▶ Compatible con 100% de las Baterías 12V Bosch.
 - ▶ Corriente de carga: 2 amperios.

12V
SYSTEM



Tiempo de carga:		
Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 12V 4,0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. X anch. X alt.)	87 x 73 x 52 mm
Peso	0,250 kg



HEAVY
DUTY

3 AÑOS DE
GARANTÍA¹

USO
INDUSTRIAL

Cargador solo

1600.A02.1KK



TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 12V EN MINUTOS

Batería / % de carga		 GAL 12V-20
 GBA 2,0 Ah	80%	50 min
	100%	65 min
 GBA 4,0 Ah	80%	96 min
	100%	125 min

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

	GSB 450 RE	GSB 550 RE	GSB 13 RE HEAVY DUTY	GSB 16 RE HEAVY DUTY
TALADROS				
 Potencia	450 W	550 W	750 W	850 W
 Máx. perf. concreto	10 mm	13 mm	13 mm	16 mm
 Mandril	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
 Carac. seguridad	-	-	-	-
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GBM 6 RE	GBM 16-2 RE HEAVY DUTY	GBM 50-2 HEAVY DUTY
TALADROS			
 Potencia	350 W	800 W	1.200 W
 Máx. perf.	15 mm madera	16 mm metal	23 mm metal
 Mandril	3/8"	1/2"	5/8"
 Carac. seguridad	-	Embrague	Overload
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GSR 7-14 E	GTB 650	GSR 6-25 TE HEAVY DUTY
ATORNILLADORES			
 Revoluciones	0 - 450 / 0 - 1.400 rpm	0-5.000 rpm	0-2.500 rpm
 Tamaño del mandril	3/8"	-	-
 Materiales	Madera Metal	Madera Metal Drywall	Madera Metal Drywall
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



TALADROS Y ATORNILLADORES

TALADRO 3/8"

GSB 450 RE

11B5.0

¡La mejor marca ahora con el mejor precio!

- ▶ Súper liviano: apenas 1,6 kg.
- ▶ Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- ▶ Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- ▶ Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- ▶ Botón-traba facilita los trabajos continuos.



Potencia	450 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3.100 rpm
Percusiones por minuto	0 – 49.600 ipm
Mandril	3/8" – 10 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 10 mm
	acero 10 mm
	madera 20 mm
Peso	1,6 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL



Nº de parte 0 601 1B5 0H0

Incluye: clave para el cambio de mandril.

TALADRO 1/2"

GSB 550 RE

11B6.0

¡Un Bosch de 550 W a un precio campeón!

- ▶ Súper liviano: apenas 1,7 kg.
- ▶ Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- ▶ Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- ▶ Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- ▶ Botón-traba facilita los trabajos continuos.



Potencia	550 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3.100 rpm
Percusiones por minuto	0 – 49.600 ipm
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 13 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Peso	1,7 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL



Nº de parte 0 601 1B6 0H0

Incluye: clave para el cambio de mandril.

TALADRO

GSB 13 RE

123D.5

Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- ▶ Componentes de alta calidad. Engranaje helicoidal: menor vibración y ruido y conjunto portaescobillas de carbón—menor riesgo de fallas eléctricas.
- ▶ El más potente de la categoría con 750 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- ▶ Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- ▶ Interruptor con velocidad variable.
- ▶ Botón traba: ideal para trabajos continuos.

¡NUEVA!



Potencia	750 W
RPM (sin carga)	0 – 3.800 min ⁻¹
IPM	0 – 57.000 bpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 13 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Peso	1,7 kg

HEAVY DUTY 3 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Nº de parte (cj. cartón) 0 601 2B8 0H0

Nº de parte (maletín) 0 601 2B8 0H1

Incluye: 1 llave de mandril, 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad.

TALADRO REVERSIBLE

GSB 16 RE

127B.1

Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- ▶ Mayor durabilidad de los componentes. Mejor alineación de las piezas internas: carcasa, cojinete y rodamientos.
- ▶ El más potente de la categoría con 850 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- ▶ Portaescobillas de carbón rotativo: mayor robustez.
- ▶ Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- ▶ Botón traba: ideal para trabajos continuos.

¡NUEVA!



Potencia	850 W
RPM (sin carga)	0 – 3.500 min ⁻¹
IPM	0 – 52.500 bpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 16 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Peso	1,8 kg

HEAVY DUTY 3 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL



Nº de parte (cj. cartón) 0 601 2B9 0H0

Nº de parte (maletín) 0 601 2B9 0H1

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

TALADRO REVERSIBLE

GBM 6 RE

El más liviano, compacto y rápido de la categoría.

- ▶ Totalmente con rodamientos.
- ▶ Mandril sin llave para cambio rápido y fácil de accesorios.
- ▶ Sistema de reversión rotActivo: igual potencia en ambos sentidos de giro.
- ▶ Durabilidad: escobillas resistentes de carbón, sistema helicoidal de engranajes y interruptor de alta calidad contra calentamiento.
- ▶ Botón traba para trabajos continuos.



Potencia	350 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 4.000 rpm
Mandril	3/8" – 10 mm
Máx. Ø de acero	6,5 mm
perforación en madera	15 mm
Peso	1,3 kg



2 AÑOS DE GARANTÍA

**USO
PROFESIONAL**

Nº de parte

0 601 472 6H0

TALADRO REVERSIBLE

GBM 16-2 RE

Diseño más robusto y mayor precisión en las perforaciones sin percusión.

- Computador mecánico de velocidades: velocidad y torque ideales para cada aplicación.
- Carcasa de engranajes metálico: más robustez y vida útil.
- Embrague de seguridad: sistema de protección que bloquea el giro, en caso de trabado del accesorio.
- Sistema de reversión rotActivo: misma potencia de trabajo en ambos lados de giro.
- Alta resistencia a residuos y durabilidad de las escobillas de carbón.



Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/carga)	0 – 1.100 / 3.000 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	acero 16 mm aluminio 20 mm madera 45 mm
Peso	2,5 kg

**HEAVY
DUTY**

HASTA **3** AÑOS DE GARANTÍA



HECHO EN
BRASIL

Nº de parte

0 601 1A6 0H0

Incluye: 1 empuñadura adicional, 1 llave para portabrocas, 1 limitador de profundidad.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web **www.garantiabosch.com**

TALADRO CON BASE MAGNÉTICA

GBM 50-2

1184.0

Más tecnología para perforar con precisión y seguridad.

- Configuración simple con láser para perforación precisa.
- Potente motor y alto par motor para las perforaciones más difíciles en metales.
- Sistema de protección contra descargas eléctricas (PRCD).
- Sistema de aviso para servicio y mantenimiento del equipo.
- **Vástago y mandril no incluidos con la herramienta.**

Potencia	1.200 W
Velocidad de giro en vacío	50 – 255 / 100 – 510 rpm
Ø máx. fresa hueca	50 mm
Ø máx. broca helicoidal	23 mm
Fuerza magnética	14.000 N
Peso	14,7 kg



HEAVY DUTY **3 AÑOS DE GARANTÍA*** **USO INDUSTRIAL**

Nº de parte **0 601 1B4 0H0**

Incluye: llave MT2, llave sextavada de 6-4-3mm, Cinta de Seguridad, adaptador MT2 a MT1, Pasador Piloto, Adaptador para accesorio Weldom, Tanque de Enfriamiento y Soporte del Tanque de Enfriamiento.



ATORNILLADOR / TALADRO

GSR 7-14 E

1447.0

El único atornillador/taladro con cable que posee control de torque (24+1) y embrague de seguridad.

- ¡Cable de 4 metros!
- 2 velocidades para perforaciones y atornillados.
- Interruptor electrónico: velocidad bajo control en los atornillados.
- Mandril sin llave de 0,8 a 10 mm.
- Mejor costo beneficio del mercado.

Potencia	400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 450 / 1.400 rpm
Diámetro máx. tornillo	7 mm
Torque	10,3 Nm
Configuraciones de torque	24 + 1
Peso	1,6 Kg

2 AÑOS DE GARANTÍA* **USO PROFESIONAL**



Nº de parte **0 601 447 0H0**



ATORNILLADOR DRYWALL

GSR 6-25 TE

1445.0

El potente atornillador para construcción de drywall.

- Elevado par para trabajar con eficiencia en materiales sólidos
- Diseño ergonómico y tope de profundidad para trabajar con una sola mano cómodamente y sin esfuerzo
- Embrague preciso de desconexión para atornillar a profundidad precisa y constante
- Ergonómico: Softgrip – para uso más cómodo durante el trabajo.

Potencia	701 W
RPM (sin carga)	0 – 2.500
Torque	20 Nm
Peso	1,5 kg
Diámetro máximo del tornillo	6
Botón Traba	Sí
Softgrip	Sí
Función Reversión	Sí

HEAVY DUTY **2 AÑOS DE GARANTÍA*** **USO PROFESIONAL**



Nº de parte **0 601 445 0H0**

Incluye: Maletín, 1 Bit PH2.



ATORNILLADOR DRYWALL

GTB 650

15A8.0

¡Productividad, robustez y practicidad!

- Nueva función reversión: no es más necesario remover el batiente de profundidad para desatornillar.
- Seguridad: ninguna pieza de la herramienta se suelta al desatornillar – más seguridad principalmente para trabajos en alturas.
- Fácil de cargar: clip de cinturón con hendidura central.
- Ergonómico: Softgrip – para uso más cómodo durante el trabajo.
- Botón traba: trabajo continuo sin accionamiento manual del interruptor.

Potencia	650 W
RPM (sin carga)	0 – 5.000
Torque	12 Nm
Peso	1,4 kg
Diámetro máximo del tornillo	6
Dimensiones (Anch. x Alt.)	283 x 68 mm
Botón Traba	Sí
Softgrip	Sí
Función Reversión	Sí

2 AÑOS DE GARANTÍA* **USO PROFESIONAL**

Nº de parte **0 601 5A8 0H0**

Incluye: Maletín, 1 Bit PH2.



* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CARGADOR ACOPABLE

MA 55

0Z00.0

Atornillados en serie precisos y rápidos: la solución ideal para aplicaciones en drywall.

- ▶ Compatible con los atornilladores Bosch GSR 6-25 TE y GSR 6-45 TE: fijación sin necesidad de herramientas.
- ▶ Limitador de profundidad con ajuste: dispensa el uso de herramientas.
- ▶ Selector de nivel de atornillado: ajuste fácil y preciso.



Longitud del tornillo	25 – 55 mm
Diámetro del vástago, máx	5 mm
Ø de cabeza del tornillo, máx	9,5 mm
Ø de los tornillos autopercutorantes	6 mm
Peso, aprox.	0,36 kg

HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹** USO INDUSTRIAL

Nº de parte

1 600 Z00 00Y



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

uso profesional

MARTILLOS SDS-PLUS		GBH 220	GBH 2-24 D	GBH 2-26 DRE	GBH 2-28 D
					
	Potencia	720 W	800 W	800 W	850 W
	Perforación de concreto	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
	Perforación	✓	✓	✓	✓
	Cincelado	✓	✓	✓	✓
	Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

MARTILLOS PERFORADORES		GBH 3-28 DRE HEAVY DUTY	GBH 4-32 DFR HEAVY DUTY	GBH 5-40 D HEAVY DUTY	GBH 5-40 DCE HEAVY DUTY	GBH 8-45 D HEAVY DUTY
						
	Potencia	800 W	900 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W
	SDS-plus	✓	✓	-	-	-
	SDS-max	-	-	✓	✓	✓
	Control de vibración	✓	✓	-	✓	-
	Categoría de peso	3 kg	4 kg	5 kg	5 kg	8 kg
	Perforación de concreto	28 mm	32 mm	40 mm	40 mm	45 mm
	Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

MARTILLOS DEMOLEDORES		GSH 500	GSH 5 HEAVY DUTY	GSH 5 CE HEAVY DUTY	GSH 11 E HEAVY DUTY	GSH 11 VC HEAVY DUTY
						
	Potencia	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.700 W
	Tasa de remoción	110 Kg/h	105 kg/h	126 kg/h	490 kg/h	1,1 ton/h
	SDS-max	✓	✓	✓	✓	✓
	Encastre hexagonal	-	-	-	-	-
	Control de vibración	✓	-	✓	-	✓
	Categoría de Peso	5 kg	5 kg	5 kg	11 kg	11 kg
	Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso industrial

	GBH 8-45 DV 	GBH 12-52 DV 
	1.500 W	1.700 W
	–	–
	✓	✓
	✓	✓
	8 kg	12 kg
	45 mm	52 mm
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GSH 16-28 	GSH 27 VC 
	1.750 W	2.000 W
	1,7 ton/h	3,2 ton/h
	–	–
	✓	✓
	✓	✓
	16 kg	27 kg
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA

ESTÉ ATENTO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EPTA

¡No se deje engañar!

Para que sean confiables, información como peso, fuerza de percusión, niveles de vibración, entre otras, deben seguir estándares internacionales de medición. Sólo de esta forma usted puede comparar con precisión las ventajas de una herramienta sobre la otra y tomar su decisión basada en datos verídicos.

Bosch se empeña firmemente en trabajar con transparencia, ética y respeto al consumidor, y por eso empezó a divulgar las especificaciones técnicas de las nuevas herramientas según la norma EPTA.

¿Qué es EPTA?

EPTA es la Asociación Europea de Herramientas Eléctricas que establece criterios rigurosos de medición y calidad, principalmente los relativos a la salud y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, determina que una herramienta puede ser pesada sin cable, pero es obligatorio que mantenga todos los accesorios esenciales, como la empuñadura auxiliar.

Vea en el ejemplo cómo los valores pueden engañar:

Vea la diferencia entre los valores según los estándares de medición de EPTA y métodos propios de cada fabricante.

Bosch	Medición anterior (J)	Medición EPTA (J)	Competidores	Fuerza de percusión divulgada en el catálogo (J)	Fuerza de percusión EPTA (J)
GBH 2-24 D 820 W	Nuevo producto	2,7	D25123K 800 W	3,4	2,8
			HR2470 800 W	2,7	1,8
GSH 5 1.100 W	Nuevo producto	7,5	HM 0870C 1.100 W	11,4	8,1
GSH 5 CE 1.150 W	13	8,3	HM0871C 1.100 W	11,5	8,1
GSH 11 E 1.500 W	25	16,8	D25899K 1.500 W	25	17,9
			HM1101C 1.300 W	17,2	11,2
			HM1111C 1.300 W	17,2	11,2
GSH 11 VC 1.700 W	Nuevo producto	23	D25901K 1.500 W	25	17,9
			D25941K 1.600 W	30,6	22,5
			HM1204C 1.510 W	25,7	19,9
			HM1214C 1.510 W	25,7	19,9
GSH 16-28 1.750 W	45	41	D25960K 1.600 W	41	35
			HM1317C 1.510 W	33,8	25
			HM1317CB 1.510 W	33,8	26,5
GSH 27 VC 2.000 W	69	62	D25980 2.000 / 2.100 W	69	52
			HM1801 2.000 W	63	44,9
			HM1810 2.000 W	63	44,9

Fuentes: sitios web europeos de los fabricantes

MARTILLO PERFORADOR**GBH 220**

12A6.0

¡Compacto y potente, con excelente costo/beneficio!

- ▶ Función Vario-lock para posicionamiento ideal del cincel.
- ▶ Ofrece tres modos de operación: perforación, perforación con percusión y cincelado.
- ▶ Cambio rápido y fácil de los carbones.
- ▶ Botón trava para trabajo continuo.
- ▶ Velocidad variable – para una perforación más controlada.
- ▶ Cable de energía de 4 metros.

Potencia	720 W
BPM	0 – 4.800
Fuerza de impacto	2,0 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 22 mm
	acero 13 mm
	madera 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinc.)	15,0 / 12,0 m/s ²
Peso	2,3 kg

**2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Nº de parte (maletín)

0 611 2A6 0H0

Incluye: 1 Manual de instrucciones, 1 Limitador de profundidad, 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Maletín.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR**GBH 2-24 D**

12A0.0

Productividad en las perforaciones y cincelados.

- ▶ Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición del cincel y punzón.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura.
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación.

Potencia	820 W
Tasa de impacto	0 – 5.100 gpm
Fuerza de impacto	2,7 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 4 – 24 mm (15/16")
	acero 1,5 – 13 mm (1/2")
	madera 3 – 30 mm (1 1/8")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinc.)	17,0 / 13,0 m/s ²
Peso	2,8 kg

**3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL**HECHO EN BRASIL**

Nº de parte (maletín plástico)

0 611 2A0 0H0

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR**GBH 2-24 DF**

12A0.0

El potente multiuso.

- ▶ Mandril de cambio rápido. Permite brocas cilíndricas.
- ▶ SDS-plus: cambio rápido de accesorios.
- ▶ Durable: componentes del motor de alta calidad.
- ▶ Más ventajas
- ▶ Vario Lock para ajuste del cincel y del escoplo.
- ▶ Embrague de seguridad y velocidad variable.

Potencia	820 W
Percusiones por minuto	0 – 4.400 ipm
Fuerza de impacto	2,7 J (EPTA)
Máx. de perforación en	hormigón 4 – 24 mm (15/16")
	metal 1,5 – 13 mm (1/2")
	madera 3 – 30 mm (1 1/8")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinc.)	17,0 / 13,0 m/s ²
Peso	2,9 kg

**3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL**HECHO EN BRASIL**

Nº de parte (maletín plástico)

0 611 2A0 2H3

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR**GBH 2-26 DRE**

1253.7

El más rápido para la utilización diaria.

- ▶ Función de bloqueo de impactos para perforación de madera y metal.
- ▶ Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.

Potencia	800 W
Tasa de impacto	0 – 4.400 gpm
Fuerza de percusión	3 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 4 – 26 mm (1")
	acero 13 mm (1/2")
	madera 30 mm (1 1/8")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2,8 kg

**3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 611 253 7H0

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR
GBH 2-28 D

1267.3

Rapidez: la mayor potencia de cincelado de la clase.

- Construcción robusta: 25% más vida útil que sus competidores.
- Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- Interruptor electrónico y sistema de ajuste del cincel para un mejor ajuste de la velocidad y posición de trabajo.



Potencia	850 W
Tasa de impacto	0 – 4.000 gpm
Fuerza de percusión	3,2 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 4 – 28 mm
	acero 1,5 – 13 mm
	madera 3 – 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2,9 kg



Nº de parte **0 611 267 3H0**
 Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR
GBH 3-28 DRE

123A.0

El mejor rendimiento de la clase.

- Alto rendimiento de perforación en hormigón: de 18 hasta 28 mm.
- Trabajo más cómodo, con óptimo balanceo del peso y empuñadura en "L".
- Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.



Potencia	800 W
Tasa de impacto	0 – 4.000 gpm
Fuerza de percusión	3,5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 28 mm (1 2/25")
	acero 13 mm (1/2")
	madera 30 mm (1 1/8")
Función demolición/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	13 / 9,5 m/s²
Peso	3,5 kg



Nº de parte **0 611 23A 0H0**
 Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR
GBH 4-32 DFR

1332.1

El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las perforaciones (Ø 25 mm).

- Multiuso: óptimo en roturas, perforaciones en general, inclusive con coronas dentadas.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch para mayor comodidad y protección del usuario.
- Sistema de velocidad constante: perforaciones y roturas sin pérdida de productividad.
- Cable giratorio: más practicidad y menor riesgo de rotura prematura.



Potencia	900 W
Tasa de impacto	0 – 3.600 gpm
Fuerza de percusión	4,2 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 32 mm (1 1/4")
	metal 13 mm (1/2")
	madera 32 mm (1 1/4")
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	12,0 / 9,0 m/s²
Peso	4,7 kg



Nº de parte **0 611 332 1H0**
 Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR
GBH 5-40 D

1332.1

Motor potente: tasa de remoción un 30% superior al principal competidor.

- Sistema de protección contra polvo, para mayor vida útil del producto.
- Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



Potencia	1.100 W
Tasa de impacto	1.500 – 2.900 gpm
Fuerza de percusión	8,5 J (según EPTA)
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	12,5 / 10,2 m/s²
Peso	6,8 kg



Nº de parte **0 611 269 0H0**
 Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 1 Maletín de Plástico.

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO PERFORADOR**GBH 5-40 DCE**

1264.0

Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.

- Sistema de cambio rápido SDS Max confort, para cambios eficientes con solo una mano.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.

Potencia	1.150 W
Tasa de impacto	1.500 – 3.050 gpm
Fuerza de percusión	10/11 J
Máx. Ø de perforación	broca maciza 40 mm (1 1/2")
	broca pasante 55 mm (2 1/8")
en concreto	corona dentada 90 mm (3 1/2")
Función martillo	Si
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	10.5 / 7.5 m/s²
Peso	6,8 kg

Nº de parte **0 611 264 0H0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR**GBH 8-45 D**

1265.1

Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.500 W y una energía de impacto individual de 12,5 J.

- Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.

Potencia	1.500 W
Tasa de impacto	1.380 – 2.720 gpm
Fuerza de percusión	12,5 J (EPTA)
Máx. capacidad de perforación	broca maciza 45 mm (1 3/8")
	broca pasante 80 mm (3 1/8")
en concreto	corona dentada 125 mm (5")
Función rompedor/martillo	Si
Función perforación	Con percusión
Peso	8,5 kg

Nº de parte **0 611 265 1H0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR**GBH 8-45 DV**

1265.0

Fuerza máxima comprobada: 1.500 W y la mayor energía de percusión, 15% más que el competidor.

- Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.

Potencia	1.500 W
Tasa de impacto	1.380 – 2.760 gpm
Fuerza de percusión	12,5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación	broca maciza 45 mm (1 3/8")
	broca pasante 80 mm (3 1/8")
en concreto	corona dentada 125 mm (5")
Función rompedor/martillo	Si
Función perforación	Con percusión
Peso	8,9 kg

Nº de parte **0 611 265 0H0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR**GBH 12-52 DV**

1266.0

Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina.

- Velocidad variable en hasta 6 posiciones.
- Sistema de antivibración triple, garantizando más comodidad y protección al operador.
- Sistema Vario Lock para ajuste de accesorios en hasta 12 posiciones.
- Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

Potencia	1.700 W
Fuerza de percusión	19 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación	broca maciza 52 mm
	broca pasante 80 mm
en concreto	corona dentada 150 mm
Función rompedor/martillo	Si
Función perforación	Con percusión
Peso	11,9 kg

Nº de parte **0 611 266 0H0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

3

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 500

1338.7

Más liviano, rápido y fiable para aplicaciones horizontales.

- ▶ 1.100 Watts de potencia y 7,5J de energía de impacto.
- ▶ Sistema de Impacto aprimorado para la mejor performance de la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápida de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles para mayor comodidad del operador - con 1 mano.



Nº de parte **0 611 338 7H0**

Incluye: 1 Mango Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Tela para martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 5

1337.0

El más largo tiempo de vida de la clase con la mayor potencia: 1.100 W.

- ▶ Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y más comodidad en la aplicación.



Nº de parte **0 611 337 0H0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 5 CE

1321.0

El martillo más potente de su categoría para trabajos de demolición.

- ▶ Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



Nº de parte **0 611 321 0H0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 11 E

1316.8

Lo que antes era bueno ahora es mejor con 4 cinceles de alto rendimiento.

- ▶ Velocidad variable en 6 posiciones, adecuando la velocidad de acuerdo con la aplicación.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles en hasta 12 posiciones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Formato en L permite cómoda aplicación en la horizontal o vertical.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



Nº de parte **0 611 316 8H0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 3 cinceles puntiagudos 25x400, 1 cincel plano 400mm y 1 Maletín de transporte.

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO DEMOEDOR**GSH 11 VC**

1336.0

Mejor relación peso/potencia del mercado.

- ▶ Más comodidad para el operador: doble sistema de antivibración, en las empuñaduras y mecanismo de transmisión de la herramienta.
- ▶ Agarre seguro de la herramienta: más productividad en las aplicaciones de demolición perpendiculares.
- ▶ Alta durabilidad de la herramienta debido a las piezas de aluminio y componentes de alta calidad.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.



Potencia	1.700 W
Percusiones por minuto	900 – 1.700 ipm
Fuerza de percusión	23 J (EPTA)
Tasa de remoción en concreto mediano-duro	1.100 kg/h
Peso	11,4 kg



Nº de parte

0 611 336 0H0

Incluye: 1 cincel, 1 Tubo de grasa, 1 Paño de Limpieza, 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte.

MARTILLO DEMOEDOR**GSH 16-28**

1335.0

Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y aumenta la productividad.

- ▶ Alta productividad: remueve hasta 1700 Kg/h de hormigón.
- ▶ Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28 mm.
- ▶ Empuñadura auxiliar con giro 360° para mayor comodidad del operador.
- ▶ Robusto maletín de transporte con ruedas, facilitando el transporte de la herramienta.

Potencia	1.700 W
Percusiones por minuto	1.300 ipm
Fuerza de percusión	45 J
	41 J (EPTA)
Tasa de remoción en concreto mediano-duro	aprox. 1,700 kg/h
Vibración (perf./cinc.)	13,0 m/s2
Peso	18,3 kg



Nº de parte

0 611 335 0H0

Incluye: cincel, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar, maletín de transporte.

MARTILLO DEMOEDOR**GSH 27 VC**

130A.0

La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.

- ▶ El Martillo Demoedor más reconocido del mercado.
- ▶ Sistema antivibración: 25% menos vibraciones que el de la marca de la competencia.
- ▶ Interruptor a prueba de polvo, uso continuo y accidentes.
- ▶ Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28mm.

Potencia	2.000 W
Percusiones por minuto	1.000 ipm
Fuerza de percusión	69 J
Tasa de remoción de material	3,2 ton/h
Peso	29,5 kg



Nº de parte

0 611 30A 0E0**VIBRADOR DE CONCRETO****GVC 22 EX**

1263.1

El mejor en la compactación de concreto: 2.000 vibraciones por minuto más que el competidor.

- ▶ Motor fuerte y resistente: escobillas de carbón con el doble de vida útil del competidor.
- ▶ Fusible de seguridad: protege el equipo contra sobrecarga en casos de trabado de la manguera.
- ▶ Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- ▶ Dispositivo de seguridad (PRCD): protege al operador contra descargas eléctricas.



Potencia	2.200 W / 3 CV
Frecuencia de vibración	15.000 min ⁻¹
Amplitud	4,3 mm
Peso	3,8 kg



Nº de parte

0 601 283 1H1

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

uso profesional

		GWS 700	GWS 850	GWS 9-125 HEAVY DUTY	GWS 9-125 S HEAVY DUTY	GWS 9-125 P HEAVY DUTY	GWS 12-125 S HEAVY DUTY
AMOLADORAS 4 1/2" Y 5"							
 Potencia		710 W	850 W	900 W	900 W	900 W	1.200 W
 Acero inox.		-	-	-	✓	-	✓
 Control vibrac.		-	-	-	-	-	✓
 Velocidad variable		-	-	-	✓	-	✓
 Prot. antitrab.		-	-	-	-	-	✓
 Prot. accionam. involuntario		-	-	-	-	-	✓
 Arranque suave		-	-	-	-	-	✓
 Garantía		Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

		GWS 2200-180	GWS 25-180 HEAVY DUTY	GWS 28-180 HEAVY DUTY	GWS 25-180 LVI HEAVY DUTY	GWS 30-180 PB HEAVY DUTY
AMOLADORAS 7"						
 Potencia		2.200 W	2.500 W	2.800 W	2.500 W	2.800 W
 Control vibrac.		-	✓	✓	✓	✓
 Prot. antitrab.		-	-	-	✓	✓
 Prot. accionam. involuntario		✓	✓	✓	✓	✓
 Arranque suave		-	-	-	✓	✓
 Garantía		Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

		GWS 2200-230	GWS 25-230 HEAVY DUTY	GWS 28-230 HEAVY DUTY	GWS 25-230 LVI HEAVY DUTY	GWS 30-230 PB HEAVY DUTY
AMOLADORAS 9"						
 Potencia		2.200 W	2.500 W	2.800 W	2.500 W	2.800 W
 Control vibrac.		-	✓	✓	✓	✓
 Prot. antitrab.		-	-	-	✓	✓
 Prot. accionam. involuntario		✓	✓	✓	✓	✓
 Arranque suave		-	-	-	✓	✓
 Garantía		Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso industrial

	GWS 11-125 P	GWS 13-125 CI	GWS 18-125 PL	GWS 17-125 S	GWS 17-125 PS	GWS 17-125 CIE
						
	1.100 W	1.300 W	1.800 W	1.700 W	1.700 W	1.700 W
	-	-	-	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	-	✓	✓	✓
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

HERRAMIENTAS PARA METAL

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

AMOLADORAS RECTAS	GGs 28 HEAVY DUTY 	GGs 28 L HEAVY DUTY 	GGs 28 CE HEAVY DUTY 	GGs 28 LCE HEAVY DUTY 
 Potencia	500 W	500 W	650 W	650 W
 Cuello	Corto	Largo	Corto	Largo
 Velocidad variable	–	–	✓	✓
 Protección antitrabamiento	–	–	✓	✓
 Prot. contra accionamiento involuntario	–	–	✓	✓
 Arranque suave	–	–	✓	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

PULIDORA	GPO 14 CE HEAVY DUTY 
 Potencia	1.400 W
 Revoluciones	750 - 3.000 rpm
 Interruptor con sistema de bloqueo	✓
 Peso	2,5 kg
 Empuñadura tipo D	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹

CORTADORA DE METAL	GCO 220 	GCO 14-24 HEAVY DUTY 
 Potencia	2.200 W	2.400 W
 Revoluciones	3.800 rpm	3.800 rpm
 Diámetro disco	14" (355 mm)	14" (355 mm)
 Peso	15 kg	17,5 kg
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS PARA METAL

AMOLADORAS PEQUEÑAS

4

HERRAMIENTAS PARA METAL

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 700

1343.0

Calidad accesible – ¡combina con su trabajo, combina con su presupuesto!

- ▶ Excelente desempeño y larga vida útil con bajo costo de reparaciones.
- ▶ Alta tasa de remoción, incluso en condiciones de sobrecarga.
- ▶ Mejor enfriamiento del motor para trabajo continuo de largo tiempo.
- ▶ Menos mantenimiento y menos tiempo de inactividad, debido a la elevada vida útil de los carbones.
- ▶ Manejo cómodo y de fácil control.

Potencia	710 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	12.000 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,7 kg



2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 3A3 0H0**

Nº de parte + 5 discos **0 601 3A3 0H1**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección y 1 puño auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 850

1377.5

La más liviana y potente de la categoría.

Uso profesional autónomo.

- ▶ Cubierta de protección de 4 1/2" / 115 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Interruptor sellado contra entrada de polvo para mayor vida útil.

Potencia	850 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,7 kg



2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL



Nº de parte + case **0 601 377 5H0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 9-125

1396.0

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Más ergonómica – forma arredondeada de la máquina.
- ▶ Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.

Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg



3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY

Nº de parte **0 601 396 0H1**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 9-125 S

1396.1

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Con selector de velocidad (6 niveles 2800 a 11000 rpm).
- ▶ Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL



Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	2.800 – 11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg

Nº de parte

0 601 396 1H0

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 9-125 P

1396.5

900 W para trabajar con máxima seguridad.

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Interruptor tipo Padle - paleta (de desconexión automática).
- ▶ Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engrajes en aluminio, extremadamente robusta.



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg

Nº de parte

0 601 396 5H2

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 11-125

Con máxima potencia para un alto rendimiento.

- Mayor vida útil debido a la durabilidad de los carbones, nuevo motor más potente con enfriamiento directo.
- Agarre perfecto y forma ergonómica para aplicaciones de desbaste y menor fatiga del usuario.
- Mayor control de la herramienta gracias a su interruptor con forma Multigrip.



Potencia	1.100 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg



Nº de parte **0 601 792 0H0**

Incluye: Llave de apriete, tuerca de apoyo, tuerca de apriete, capa protectora, empuñadura auxiliar y manual de instrucciones.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 12-125 S

13A8.0

Compacta y potente. La más leve y fina de la categoría.

- Diseño leve y fino: la mejor relación potencia por tamaño de la categoría.
- Supera a todos los competidores: más potencia y desempeño.
- Control de velocidad, permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
- Mayor vida útil: excelente durabilidad incluso en condiciones extremas.
- Reducción de hasta un 30% en la vibración de la máquina: menos cansancio y mejor control durante el uso.

¡NUEVA!



Nº de parte (caja de cartón) **0 601 3A6 0H0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

*En comparación con la antecesora.

Potencia	1.200 W
Velocidad sin carga	2.800 – 11.000 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14 (5/8")
Voltaje	110 V / 220 V
Peso EPTA	2,2 kg

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 13-125 CI

179E.0

Gran avance en el trabajo gracias al potente motor de 1.300 W con Electrónica Constante.

- Larga vida útil mediante motores con refrigeración directa del motor, protección contra sobrecarga y larga duración de las escobillas.
- Protección avanzada del usuario mediante embrague electrónico KickBack Stop, protección contra re arranque, caperuza protectora con seguro contra torsión y reducción de vibraciones.
- Conducción de aire optimizada y protección mejorada contra el polvo.
- Cómodo manejo gracias al diseño de su carcasa.



Nº de parte **0 601 79E 0H2**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

Potencia	1.300 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.500 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 17-125 S

17D0.3

La más potente de la categoría con mejor costo/beneficio.

- Ergonomía: mejor relación potencia por peso de la categoría, puño con circunferencia reducida para mejor control y menor cansancio durante el uso. Circunferencia de 195 mm en comparación con 208 mm de la predecesora.
- Robustez: nuevo concepto de refrigeración del motor con enfriamiento directo optimizado, entradas de aire en la parte trasera del producto y protección contra polvo mejorada con filtro de polvo removible.
- Control de velocidad permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
- Gatillo protection: interruptor "hombre muerto" – no se traba activado.



¡NUEVA!



Nº de parte (caja de cartón) **0 601 7D0 3H0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.

Potencia	1.700 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
RPM (sin carga)	2.800 – 11.500
Eje	M14
Dimensión	327 x 265 x 108 mm
Peso	2,5 kg

1 Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 17-125 CIE

17D1.3

Mayor productividad y gran potencia para aplicaciones industriales en la categoría de 1700 W con selección del número de revoluciones.

- ▶ Potente motor de 1700 W con electrónica constante y selección del número de revoluciones, que facilita un flujo de trabajo muy productivo.
- ▶ Refrigeración directa del motor, protección frente a sobrecarga y escobillas de carbono con una larga vida útil, para hacer de ella una opción resistente y duradera
- ▶ KickBack Control y empuñadura con Vibration Control que aumentan la protección del usuario



¡NUEVA!

HEAVY DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Potencia	1.700 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
RPM (sin carga)	2.800 – 11.500
Eje	M14
Dimensión	326 x 265 x 107 mm
Peso	2,4 kg

Nº de parte (caja de cartón) 0 601 79H 0H2

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.



4

HERRAMIENTAS PARA METAL

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 18-125 PL

17A3.1

Potente, liviana y segura, con empuñadura ergonómica engomada: ideal para trabajos arriba del nivel de la cabeza.

- ▶ Robusto motor con protección de activación involuntaria.
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- ▶ Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- ▶ Carbones con autodesconexión (mayor protección para el motor).



HEAVY DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	12.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg

Nº de parte +1 disco diamantado 0 601 7A3 1H0

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

ALTO DESEMPEÑO

Nueva generación de amoladoras **Bosch**. Más exclusivo **Sistema Turbo de Refrigeración**, que

CONOZCA MÁS >



AL EXTREMO.

poder y desempeño con nuevo diseño y
aumenta la vida útil de la herramienta.

VULCANO
2200W / 2500W / 2800W



AMOLADORAS GRANDES

4

HERRAMIENTAS PARA METAL

AMOLADORA ANGULAR

GWS 2200

18F1.0
18F2.0

Hecha para el trabajo del día a día.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Público objetivo: trabajadores, albañiles, pequeñas y medianas industrias.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO
 2300 W

2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

180 mm	0 601 8F1 0HO
230 mm	0 601 8F2 0HO

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR

GWS 25

18F3.0
18F4.0

Alto desempeño al extremo.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO
 2500 W

HEAVY DUTY **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL

Potencia	2.500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

180 mm	0 601 8F3 0HO
180 mm DM *	0 601 8F3 1HO
230 mm	0 601 8F4 0HO
230 mm DM *	0 601 8F4 1HO

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar. (*) Interruptor hombre-muerto.

AMOLADORA ANGULAR

GWS 28

18F5.0
18F6.0

Alto desempeño al extremo.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

VULCANO
 2800 W

HEAVY DUTY **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL

Potencia	2.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,8 / 5,9 kg

180 mm	0 601 8F5 0HO
180 mm DM	0 601 8F5 1HO
230 mm	0 601 8F6 0HO
230 mm DM	0 601 8F6 1HO

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar. (*) Interruptor hombre-muerto.

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA ANGULAR**GWS 25 LVI**18F7.1
18F8.1**Alto desempeño al extremo.**

- ▶ Flujo de aire optimizado: patente del sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, mejorando el desempeño y aumentando la durabilidad.
- ▶ Alta tasa de remoción de material: nuevo motor Bosch ofrece el mejor desempeño del segmento y Carbones más durables.
- ▶ Puño antivibración: las vibraciones reducidas hacen posible aguantar más horas de trabajo. Las máquinas más livianas del mercado, puño más cómodo permitiendo aumento del control de la herramienta.
- ▶ Anillo antivibración rojo en la carcasa: reduce la vibración de la máquina, permitiendo el uso más cómodo y ergonómico.
- ▶ Mayor resistencia a abrasión de hormigón y residuo de hierro que pasa por el motor de la máquina en hasta un 65%.

Potencia de entrada	2.500 W
Velocidad sin carga	8.500 / 6.500
Diámetro del disco	180 / 230 mm
Eje	M14
Peso	5,5 / 5,7 kg

VULCANO
POTIVA**HEAVY DUTY****3 AÑOS DE GARANTÍA****USO INDUSTRIAL**

180 mm

0 601 8F7 1H0

230 mm

0 601 8F8 1H0

Incluye: puño auxiliar antivibración, brida, tuerca de fijación, guarda de protección, llave de perno.

AMOLADORA 7" Y 9"**GWS 30 PB**18G0.1
18G1.1**Lo supremo en amoladoras.**

- ▶ Máxima tasa de remoción de material: motor brushless entrega una excelente tasa de remoción de material.
- ▶ HMI – Luz de LED: ayuda al operador a tener un diagnóstico rápido del estado de la máquina.
- ▶ Nueva tecnología patentada de cancelación de vibración garantiza hasta un 25% de reducción durante el trabajo.
- ▶ Interruptor PROtection: gatillo "Hombre Muerto" para mayor seguridad durante el uso.
- ▶ La más completa del segmento: KickBack Control, Restart Protection, Overload Protection, Soft Start y Freno Electrónico.

Potencia	2.800 W
Tamaño del disco	7" y 9" (180 y 230 mm)
Velocidad sin carga	8.500 / 6.500 rpm
Eje	M14
Peso	5,7 / 5,9 kg

**¡NUEVA!****HEAVY DUTY****3 AÑOS DE GARANTÍA****USO INDUSTRIAL**

180 (caja de cartón)

0 601 8G0 1H0

230 (caja de cartón)

0 601 8G1 1H0

Incluye: Puño auxiliar antivibración, brida de apoyo, tuerca de apriete, guarda de protección, llave de pernos.



1 Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiaibosch.com

REGRESAR

PULIDORA

GPO 14 CE

1389.0

Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.

- ▶ Excelente desempeño en áreas estrechas y rincones.
- ▶ Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo: control y seguridad.
- ▶ Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en distintas aplicaciones.



HEAVY DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Potencia	1.400 W (220 V)
Nº de revoluciones (s/ carga)	750 – 3.000 rpm
Capacidad del disco	180 mm
Eje	M 14
Peso	2,5 kg

Nº de parte **0 601 389 0H0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 tuerca de apriete, 1 arandela, 1 puño auxiliar en D, 1 disco de pulido y 1 disco de goma.

AMOLADORA RECTA

GG5 28

1223.0

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.

- ▶ Interruptor de dos fases: más practicidad y seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- ▶ Durabilidad: sistema de ventilación optimizado asegura la refrigeración del motor.
- ▶ Compacta y con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.



HEAVY DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Potencia	500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Puntas montadas	25 mm
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,0 kg

Nº de parte **0 601 223 0H0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de soporte, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 llave Allen, 1 tuerca de apriete SDS-clic e 1 botón trava.

AMOLADORA RECTA

GG5 28 L

1224.0

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.

- ▶ Eje con aislamiento térmico: agarre perfecto y cómodo, sin calentamiento.
- ▶ Interruptor de dos fases: más practicidad y seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- ▶ Durabilidad: sistema de ventilación optimizado asegura la refrigeración del motor.
- ▶ Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.



HEAVY DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Potencia	500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Puntas montadas	25 mm
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,4 kg

Nº de parte **0 601 224 0H0**

Incluye: 1 llave de apriete.

AMOLADORA RECTA

GG5 28 CE

1220.1

Compacta y potente: trabajos de desbaste universales.

- ▶ Robusta: carbones con autodesconexión, pinzas templadas, rodamientos blindados, enfriamiento directo.
- ▶ Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encastre y mayor durabilidad.
- ▶ Selector de 6 velocidades.
- ▶ Constant Electronic: velocidad constante incluso con sobrecarga.
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- ▶ Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez.



HEAVY DUTY

3 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Potência	650 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	10.000 – 28.000 rpm
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Puntas montadas	50 mm
Peso	1,4 kg

Nº de parte **0 601 220 1H0**

Incluye: 1 llave de apriete.

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA RECTA**GGG 28 LCE**

1221.1

Manejo perfecto en las aplicaciones más exigentes.

- ▶ Parte frontal (cuello) extendida: facilita el acceso a los puntos más difíciles.
- ▶ Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encaje y mayor durabilidad.
- ▶ Selector de 6 velocidades y Constant Electronic: velocidad constante incluso en sobrecarga.
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desconectan la máquina inmediatamente que detectan el bloqueo del accesorio.
- ▶ Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez



Potencia	650 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	10.000 – 28.000 rpm
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Puntas montadas	50 mm
Peso	1,6 kg

**KICK BACK STOP****HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**

Nº de parte

0 601 221 1H0

Incluye: 1 llave de apriete.

CORTADORA DE METALES**GCO 220**

1B37.1

Nueva potencia para enfrentar con precisión los trabajos más exigentes.

- ▶ Mayor vida útil debido al nuevo sistema de engrajes.
- ▶ Más fácil de cargar debido a la reducción del tamaño de la base.
- ▶ Mayor economía de energía durante largas horas de operación debido al sistema de muelle por compresión optimizado.



Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	3.800 rpm
Ø del disco	14" (355 mm)
Peso	15 kg

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*****USO PROFESIONAL**

Nº de parte

0 601 B37 1H0

Incluye: 1 disco abrasivo e 1 llave Allen.

CORTADORA DE METALES**GCO 14-24**

1B37.0

Mayor potencia de mercado.

- ▶ Mayor vida útil prácticamente el doble de la competencia.
- ▶ Brazo Articulado más robusto.
- ▶ Base de acero reforzado, mayor estabilidad.



Potencia	2.400 W
Nº rotaciones (s/ carga)	3.800 rpm
Diámetro del disco	14" (355 mm)
Peso	17,5 kg

**HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**

Nº de parte + 1 disco

0 601 B37 0H0

Acompanham: 1 disco abrasivo de corte de 14".



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

	GKS 150	GKS 20-65	GKS 235
SIERRAS CIRCULARES			
 Potencia	1.500 W	2.000 W	2.200 W
 Tamaño del disco	7 1/4"	7 1/4"	9 1/4"
 RPM	6.000	5.400	5.300
 Capacidad de corte (90°/45°)	65 / 45 mm	62 / 46 mm	85 / 65 mm
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GKF 550	GOF 130	GOF 1600 CE
FRESADORAS			
 Potencia	550 W	1.300 W	1.600 W
 Ajuste fino de profundidad	–	–	✓
 Velocidad variable	–	✓	✓
 Base intercambiable	–	–	✓
 Arranque suave	–	✓	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GST 650	GST 700	GST 150 BCE	GST 75 E	GST 90 BE
SIERRAS CALADORAS					
 Potencia	450 W	500 W	780 W	710 W	650 W
 Avance pendular	✓	✓	✓	✓	✓
 Cambio rápido de accesorio	✓	✓	✓	✓	✓
 Capacidad corte madera	65 mm	70 mm	150 mm	75 mm	90 mm
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS PARA MADERA

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo Intenso

uso profesional

uso industrial

		GHO 700	GHO 26-82 D
CEPILLOS			
	Potencia	700 W	710 W
	Profundidad de corte	2,6 mm	2,6 mm
	Hojas reafilables	–	✓
	Rebaje	9 mm	9 mm
	Salida de astillas bilateral	✓	✓
	Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

		GSS 140-1 A	GSS 140	GBS 75 AE	GSS 23 AE	GEX 125-1 AE	GEX 40-150
LIJADORAS							
	Potencia	180 W	220 W	750 W	160 W	250 W	400 W
	Tamaño de la lija	1/4"	1/4"	75 x 533 mm	1/3"	5"	6"
	Recolector de polvo	✓	–	✓	✓	✓	✓
	Salida de aspiradora	✓	–	✓	✓	✓	✓
	Velocidad variable	–	–	✓	✓	✓	✓
	Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

		GHG 180	GHG 20-63	GBL 800 E
PISTOLAS DE CALOR				
	Potencia	1.800 W	2.000 W	800 W
	Temperatura	60/350/550 °C	50–630 °C	–
	Flujo de aire	350/350/550 l/min	150/150–300/300–500 l/min	–
	Funcion aspiradora	–	–	✓
	Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS PARA MADERA

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 150

16B3.0

Ahora con 1.500 W y el mejor precio.

- Potencia ideal para las principales aplicaciones.
- Recurso contra bloqueo garantiza mayor protección al usuario.
- Empuñadura auxiliar robusta para una mayor estabilidad durante el corte.
- Eficiente salida de polvo lejos del usuario.

Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (sin carga)	6.000 rpm
Capacidad de corte	90° 65 mm
	45° 45 mm
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón trava del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	3,7 kg


2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL

Nº de parte (1 disco)

0 601 6B3 0H0

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela y 1 llave allen.

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 20-65

16B2.0

Lista para los cortes más pesados.

- Motor potente con tamaño compacto para permitir el corte sin obstrucción.
- Marcas de placa base perfeccionadas para alinear la línea de corte.
- Diseño de protector optimizado para garantizar la eficiencia en la salida de polvo.
- Empuñadura auxiliar robusta para estabilidad al cortar con dos manos.

Potencia	2.000 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.400 rpm
Capacidad de corte	90° 62 mm
	45° 46 mm
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón trava del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	5,7 kg (EPTA)*


3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 6B2 0H0

Incluye: 1 disco de sierra speeline de 20 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

ACCESORIO DE SISTEMA: RIEL GUÍA

FSN 1400

0A02.1

- Extensor estable: a través de la pieza de extensión FSN VEL es posible obtener un corte rápido y estable.
- Manejo seguro: cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.
- Conducción precisa: guías siempre rectas, incluso con las reglas prolongadas gracias al elemento de unión con autonivelación.

¡NUEVA!



Compatible con	sierra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, sierra circular inalámbrica GKS 12V-26 y GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión inalámbrica GKT 18V-52 BITURBO.
Longitud de trabajo	1.400 mm

Nº de parte

1 600 A02 1AV

SIERRA CIRCULAR 9 1/4"

GKS 235

157A.0

La campeona de las sierras circulares de alto desempeño, con el motor más potente de la categoría (1.700 W).

- Más capacidad y versatilidad.
- Dos puntos de visión para mayor exactitud en los cortes.
- Base inclinable en hasta 48° y placa-base robusta en acero con doble fijación.
- Sistema optimizado para eliminación de virutas.

Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.000 rpm
Capacidad de corte	90° 85 mm
	45° 65 mm
Disco de sierra	9 1/4" (235 mm)
Botón trava del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	7,6 kg (EPTA*)


3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 57A 0H0

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

FRESADORA**GKF 550**

16A0.0

Mejor desempeño y acabado, con base transparente.

- ▶ Más potente, rápida y liviana que la principal marca de la competencia.
- ▶ Más salidas previenen el sobrecalentamiento y aumentan la durabilidad.
- ▶ Diseño compacto y con recubrimiento de goma para mejor ergonomía y firmeza en la manipulación.
- ▶ Base transparente robusta y con conexión firme con el cuerpo, garantiza mejor visualización y calidad del corte.
- ▶ Interruptor y cable posicionados adecuadamente para más comodidad.


2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL
Nº de parte **0 601 6A0 0H0**

Incluye: 1 pinza 1/4", guía paralela, guía copiadora.

Potencia	550 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Empuñadura engomada	Sí
Placa base	Recta de acrílico transparente
Peso	1,4 kg

* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + disco

FRESADORA**GOF 130**

16B7.0

Velocidad constante con máxima eficiencia de corte.

- ▶ Alta durabilidad: Protección contra sobrecarga ayuda en largas horas de trabajo, y el sistema de inmersión innovador minimiza la entrada de polvo, garantizando más de 10.000 operaciones sin obstrucciones.
- ▶ Botones con fácil acceso: ajuste de velocidad, interruptores en los mangos, liberación de bloqueo de inmersión.
- ▶ Empuñaduras ergonómicas: suaves y antideslizantes. La posición angular favorece el agarre, dejando el pulso plano durante el uso.
- ▶ Diseño fácil de usar: debido al diseño ergonómico con puños suaves y en posición angular.


2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL
Nº de parte **0 601 6B7 0H0**

Acompanham: 1 pinza 6mm, 1 pinza 1/4", 1 guía paralela, 1 guía copiadora, 1 llave, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 fresa recta.

Potencia	1.300 W
Nº de revoluciones (sin carga)	11.000 – 28.000 rpm
Tamaño de las pinzas	6mm / 1/4"
Profundidad de inmersión	55 mm
Peso	3,5 kg

FRESADORA**GOF 1600 CE**

1624.0

Motor potente y con Constant Electronic (velocidad constante bajo misma carga).

- ▶ Sistema de ajuste microdelgado para trabajos precisos en cualquier posición.
- ▶ Interruptor en la empuñadura de la fresadora: más comodidad y control total del trabajo.
- ▶ Velocidad variable: acabado perfecto en las más variadas aplicaciones.
- ▶ Soft Start: arranque suave para trabajos de alta calidad desde el inicio hasta el fin.


3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL
Nº de parte **0 601 624 0H0**

Incluye: 1 unidad de inmersión, 1 adaptador de aspiración de polvo (manguera no incluida), 1 parada paralela, 1 pinza 1/4", 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/2", 1 pinza 12mm, 1 llave hexagonal.

Potencia	1.600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	25.000 rpm
Fresa	6 – 8 mm / 1/4" – 1/2"
Profundidad de inmersión	76 mm
Peso	5,8 kg

SIERRA CALADORA**GST 650**

12A7.0

Producto profesional con excelente precio.

- ▶ Empuñadura más fina: menos fatiga en largos períodos de trabajo.
- ▶ Selector de velocidad variable fácil de usar, ideal para cortes en diversos materiales.
- ▶ Compacta, liviana, fácil de transportar.
- ▶ Placa base robusta garantiza la calidad del corte.
- ▶ Resistente y práctico encastre de la hoja.


2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL
Nº de parte **0 601 5A8 0H0**

Incluye: 1 básico para sierra de madera T 111C, 1 llave Allen.

Potencia	450 W
Carreras por minuto	800 – 3.100 cpm
Capacidad de corte en madera / aluminio / metal	65 / 10 / 3 mm
Longitud de carrera	18 mm
Corte en ángulo hasta	45°
Peso	1,9 kg

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

5

HERRAMIENTAS PARA MADERA

SIERRA CALADORA

GST 700

12A7.0

¡Mejor velocidad de corte y durabilidad de la categoría!

- ▶ Sistema SDS de cambio de cuchillas: cortes más rápidos y con facilidad.
- ▶ Velocidad variable y preselección de velocidad.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Trabajo limpio: compatible con aspirador de polvo.



Potencia	500 W
Carreras por minuto	1.450 – 3.200 cpm
Capacidad de corte en madera / aluminio / metal	70 / 10 / 6 mm
Longitud de carrera	20 mm
Corte en ángulo hasta	45°
Peso	2,2 kg

3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

Nº de parte 0 601 2A7 0H0

Incluye: 1 básico para sierra de madera T 111C, 1 llave hexagonal, 1 Cobertura de polvo.

SIERRA CALADORA

GST 75 E

158H.0

El mejor costo/beneficio de la categoría.

- ▶ Alta capacidad y velocidad de corte.
- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Eficiente soplador de aire mantiene la línea de corte siempre visible.



Potencia	710 W
Carreras por minuto	500 – 3.100 cpm
Longitud de carrera	20 mm
Capacidad de corte	madera 75 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2,5 kg

3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte 0 601 58H 0H0

Incluye: 1 lámina de sierra para madera, 1 protector de virutas.

SIERRA CALADORA

GST 90 BE

158F.0

Herramienta versátil, con motor de alto desempeño y 650 W de potencia.

- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Placa-base de acero antitorsión con dos guardas de acero para más durabilidad y cortes estables.
- ▶ Selector de velocidad: óptimos resultados en cortes rectos, curvos, circulares y de entrada en diferentes materiales.
- ▶ Acción pendular de 4 fases y control electrónico de velocidad: óptimo desempeño en varios materiales.
- ▶ Cable de 2,65 metros.



Potencia	650 W
Carreras por minuto	500 – 3.100 cpm
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de corte	madera 90 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2,75 kg

3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte 0 601 58F 0H0

Incluye: 1 llave Allen, 1 hoja de sierra, 1 protector de virutas, 1 maletín de transporte, 1 set de extracción de polvo.

SIERRA CALADORA

GST 150 BCE

1513.0

La más potente y completa de su clase, garantiza reserva de potencia para cortar incluso los materiales más espesos.

- ▶ Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la principal competidora y Constant Electronic, que mantiene automáticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.
- ▶ Sistema SDS para más rapidez en el cambio de hojas y precisión en el corte.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Cable de 4 metros.



Potencia	780 W
Nº de revoluciones (sin carga)	500 – 3.100 rpm
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de corte	madera 150 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2,7 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

Nº de parte 0 601 513 0H0

Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de protección, kit de extracción de polvo, zapata plástica, maletín.

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CEPILLO

GHO 700

15A9.0

Experimente la facilidad para cepillar superficies.

- ▶ Cepillado sin esfuerzo, incluso en madera dura, gracias a la potencia de hasta 700 W y cuchilla doble de metal duro TCT.
- ▶ Acabado perfecto debido a la base de aluminio plana mecanizada y al mecanismo de ajuste de profundidad (hasta 2,6 mm).
- ▶ Eliminación bilateral (der/izq) de virutas.
- ▶ Centro de gravedad en la empuñadura aumenta la sensación de equilibrio.



Potencia	700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	16.500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2,6 mm
Rebaje	9 mm
Peso	2,7 kg



USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 5A9 0H0

Incluye: 2 cuchillas TCT, 1 bolsa para el polvo, 1 soporte de guía, 1 llave.

CEPILLO

GHO 26-82 D

15A4.3

Dos cuchillas reafilables: mayor remoción de material y menor costo de mantenimiento.

- ▶ Encajes V para más flexibilidad y practicidad en el achaflanado.
- ▶ Eliminación bilateral de virutas.
- ▶ Sistema Park Rest protege el área de trabajo.
- ▶ Ajuste de la profundidad de corte hasta 2,6 mm.



Potencia	710 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	16.500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2,6 mm
Rebaje	0 – 9 mm
Peso	2,8 kg



Nº de parte

0 601 5A4 3H0

Incluye: 1 saco colector de polvo, 1 llave torx, 1 dispositivo para afilar cuchillo.

LIJADORA DE BANDA

GBS 75 AE

1274.7

Extremadamente practica para lijar y nivelar madera, plástico y metal. Óptimos resultados para desbastes en grandes superficies.

- ▶ Velocidad variable (200 a 330 rpm).
- ▶ Sistema de cambio fácil de la banda de lija.
- ▶ Ambiente de trabajo más limpio - acompaña bolsa colector de polvo.
- ▶ Extremadamente Robusta - rodillos de aluminio.



Potencia	750 W
Velocidad de la banda	200 – 330 m/min
Superficie de lijado, ancho	75 mm
Banda, longitud	533 mm
Peso	3,4 kg



Nº de parte

0 601 274 715

Incluye: 1 cinta de lija, bolsa de polvo, 1 placa de grafito.

LIJADORA ORBITAL

GSS 23 AE

1070.7

Trabajo prácticamente sin vibraciones o esfuerzo para un lijado de alto rendimiento.

- ▶ Sistema de fijación reforzado para las lijas - Sistema Easy-Fit - para cambio rápido y fácil.
- ▶ Ambiente de trabajo más limpio - sistema de extracción de polvo con Microfiltro y almacenamiento de polvo.
- ▶ Rodamientos de bolas sellados contra polvo.
- ▶ Diámetro de la órbita de lijado de 2 milímetros.



Potencia	160 W
Oscilaciones sin carga	16.000 – 21.000 opm
Diámetro de órbita	2 mm
Base de la lija	93 x 182 mm
Hoja de la lija	93 x 230 mm
Peso	1,7 kg



Nº de parte

0 601 070 7H0

Incluye: 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (velcro), 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (sin velcro), 1 base perforadora, colector de polvo sistema microfiltro.

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR



5

HERRAMIENTAS PARA MADERA

LIJADORA EXCÉNTRICA DE PALMA

GEX 125-1 AE

1387.5

Lijado sin esfuerzo en cualquier posición, liviana y compacta.

- ▶ Innovadora empuñadura con formato ergonómico y Soft Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador.
- ▶ Control electrónico de velocidad: la rotación ideal en los más diversos materiales y aplicaciones.
- ▶ El Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 90% del polvo generado, para mantener el ambiente más limpio.
- ▶ Sistema de fijación autoadhesivo microplast: fijación rápida y fácil de la lija.



Nº de parte **0 601 387 5H0**

Incluye: 1 colector de polvo con sistema microfiltro, 1 plato de lija suave (estándar), 1 disco de lija (velcro).

LIJADORA EXCÉNTRICA

GEX 40-150

1378.2

El desempeño comprobado de la línea GEX, ahora con nuestro pad "multi-hole" revolucionario.

- ▶ Aumento de la vida útil de la lija: más de 2 veces la vida útil de la lija debido a la mayor eficiencia del plato de lija "multi-hole" en conjunto con accesorios de lija "multi-hole".
- ▶ El mejor acabado de la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza el perfecto movimiento de la lija por la superficie.



Nº de parte **0 601 378 2H0**

Incluye: 2 hojas lijadoras, 1 microfiltro de caja de polvo para lijado (125 mm x 150 mm), 1 empuñadura auxiliar, 1 adaptador para aspiradora.

LIJADORA ORBITAL DE PALMA

GSS 140-1 A

12A2.1

La solución en la palma de la mano: excelentes resultados para esquinas y acabados delgados.

- ▶ Lijadora súper silenciosa y prácticamente libre de vibraciones.
- ▶ Larga vida útil debido a los rodamientos de bolas sellados.
- ▶ Sistema exclusivo Easy-Fit de fijación por medio de prensas, para hacer más fácil y rápido el cambio de las hojas de lija.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch, que remueve hasta el 90% del polvo generado en el trabajo.



Nº de parte **0 601 2A2 1H0**

Incluye: 3 hojas de lija, 1 plantilla perforadora, 1 filtro con sistema microfilter.

LIJADORA ORBITAL DE PALMA

GSS 140

12A8.0

Rendimiento y comodidad en la palma de su mano.

- ▶ Base de aluminio y goma rígida, fuerte y resistente, perfecta para lijar pared.
- ▶ Recubrimiento de alta calidad garantiza total protección contra polvo.
- ▶ Práctico y robusto prendedor de lija.
- ▶ Botón enciende-apaga dy fácil acceso.
- ▶ Varias posiciones de empuñadura: más flexibilidad en la manipulación y menos fatiga.



Nº de parte **0 601 2A8 0H0**

Incluye: 3 hojas de lija.

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

PISTOLA DE CALOR

GHG 180

194D.0

Eficiencia, seguridad y costo-beneficio ideal para tus aplicaciones.

- ▶ Permite el uso estacionario.
- ▶ Durable: probada de acuerdo con los estándares de Bosch para asegurar 500 horas de funcionamiento continuo.
- ▶ 100% seguro: protección contra sobrecalentamiento para garantizar la seguridad del usuario en caso de obstrucción del flujo de aire.



Potencia	1.600 W
Temperatura	50/350/525 °C
Flujo de aire	350/350/550 l/min
Peso	0,80 kg



2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 94D 0H0

Incluye: 1 boquilla reductora.

PISTOLA DE CALOR

GHG 20-63

12A6.2

Máxima seguridad y control.

- ▶ Trae la potencia correcta para alcanzar suavemente 630°C, con la mejor seguridad para sus trabajos.
- ▶ Seguridad perfeccionada: desconexión de protección térmica y asa de protección.
- ▶ Mejor manipulación: gracias al suave apriete en ambos lados.
- ▶ Mayor facilidad de uso, gracias al display de 1,4".
- ▶ Posición estacionaria estable, gracias a la goma antideslizante.



Potencia	1.600 W
Temperatura	50 - 630 °C
Flujo de aire	100/100 - 250/200 - 350 l/min
Peso	0,65 kg



3 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 2A6 2H0

Incluye: 1 boquilla de protección de vidrio de 75 mm, 1 boquilla de superficie de 50 mm, 1 boquilla reductora, 1 boquilla de soldadura, 1 boquilla reflectante.

SIERRA SABLE

GSA 120

1681.0

Todavía más ergonómica y robusta.

- ▶ Perfecta para operación en varias posiciones.
- ▶ Emisión de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.
- ▶ Vida útil prolongada del sistema de mecanismo de baja fricción.
- ▶ Cambio fácil de la escobilla de carbón sin desmontar la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido cuchillas, elimina el uso de herramientas.



Potencia	1.200 W	
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3.000 rpm	
Capacidad de corte	madera	220 mm
	metal	20 mm
	tubos	220 mm
Longitudes de golpe	29 mm	
Peso (s/ batería)	3,7 kg	



2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL



Nº de parte

0 601 6B1 0H0

Incluye: 1 hoja S 1126 BEF.

MULTICORTADORA

GOP 30-28

1237.0

La herramienta con un universo de posibilidades: mecanismo oscilante garantiza resultados perfectos en cortes y lijados.

- ▶ Sistema de fijación del accesorio Starlock robusto - tornillo + interfaz 3D.
- ▶ Selector de velocidad: Define la velocidad ideal para su tipo de aplicación (8000 a 20000 opm).
- ▶ Ergonómica: su cuerpo tiene la menor circunferencia de este tipo de herramienta.
- ▶ Liviana, con solo 1,5 kg permite aplicaciones en cualquier posición.
- ▶ Constant Electronic: no pierde la potencia incluso en las aplicaciones pesadas del día a día.



Potencia	300 W
Oscilaciones por minuto	8.000 - 20.000 opm
Ángulo de oscilación	1,4°
Peso	1,5 kg



2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 237 0H0

Incluye: 1 maletín plástico, 1 llave allen, 1 corte de entrada, 1 segmento de lámina, 1 base tipo delta, 5 lijas.

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REGRESAR

5

HERRAMIENTAS PARA MADERA

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

SIERRAS INGLETEADORAS Y DE BANCO	GTS 254	GCM 10 X	GCM 12 GDL	GTS 10 J
				
 Potencia	1.800 W	1.700 W	1.800 W	1.800 W
 Corte en 90°	80 mm	89 x 89 mm	104 x 335 mm	79 mm
 Materiales	Madera/ Aluminio	Madera/ Aluminio	Madera/ Aluminio	Madera/ Aluminio
 Diámetro del disco	10"	10"	12"	10"
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS DE BANCO

SIERRA INGLETEADORA

GCM 10 X

1815.0

Construcción robusta para cortes más precisos.

- ▶ Alta precisión y capacidad de corte.
- ▶ Potente motor de 1.650W con sistema de frenos y diseño ergonómico que ofrece extrema eficiencia y calidad del corte.
- ▶ Comodidad y bajo costo de mantenimiento.

Potencia	1.700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.600 rpm
Diámetro del disco	254 mm
Diámetro del orificio del disco	25,4 mm
Ángulos de inglete	45° (izq.) / 45° (der.)
Ángulos de biselado	45° (izq.)
Peso	14,1 kg


HEAVY DUTY **3 AÑOS DE GARANTÍA** **USO INDUSTRIAL**

Nº de tipo

0 601 B15 0H0

Incluye: disco de corte para madera de 40 dientes, recolector de polvo y sargento de apriete.

SIERRA INGLETEADORA

GCM 12 GDL

1823.6

Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos blindados: cortes suaves y precisión en cualquier ángulo.

- ▶ Rodamientos blindados y base resistente con apoyos de goma.
- ▶ Potente motor y sistema Soft Start (sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de accionada).
- ▶ Doble línea de láser con sistema de ajuste.

Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.000 rpm
Longitud máx. de corte	341 mm
Altura máxima de corte	104 mm
Diámetro del disco	305 mm
Ángulos de inglete	
horizontal	vertical
0°	0°
45°	0°
0°	45° (izq.)
45°	45° (der.)
45°	45° (izq.)
45°	45° (der.)
Peso	32,1 kg

Capacidad de corte (mm)

104 x 335
104 x 240
50 x 335
40 x 335
50 x 240
40 x 240


HEAVY DUTY **3 AÑOS DE GARANTÍA** **USO INDUSTRIAL**

Nº de parte

0 601 B23 6H0

Incluye: 1 disco de corte de 60 dientes; 1 sargento de apriete, caja de cartón.

SIERRA DE BANCO

GTS 10 J

1830.5

Muy compacta, potente y fácil de transportar.

- ▶ Fácil montaje y desmontaje en segundos, sin usar otras herramientas.
- ▶ Plegable: más rapidez y facilidad para el transporte y el almacenamiento.
- ▶ Fuerte y resistente: hecha de acero, proporciona máxima estabilidad y robustez.

Potencia	1.700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	3.700 rpm
Capacidad máxima de corte	90° 79 mm
	45° 56 mm
Disco de sierra	254 mm (10")
Ángulo máx. de corte	47° (izq.) / 2° (der.)
Tamaño de la mesa	642 x 572 mm
Peso	26 kg



La guarda no tiene entrada para adaptador de aspiradora de polvo.

HEAVY DUTY **3 AÑOS DE GARANTÍA** **USO INDUSTRIAL**

Nº de parte

0 601 B30 5H0

Incluye: disco de 24 dientes, guía para corte en ángulo, llave de apriete / cambio de accesorio, adaptador para aspiración de polvo y guía auxiliar.



SIERRA DE BANCO

GTS 254

1B45.0

Combinación perfecta de potencia y gran capacidad de corte.

- Mesa resistente y extremadamente plana: Apariencia robusta, estabilidad y cortes precisos.
- Extensión de la mesa precisa y suave: el mismo nivel de la mesa principal. Provee base más larga y precisa durante el corte.
- Extensión de 265mm: Con rueda deslizante para mayor alcance de corte.
- Robusto soporte de metal: Mayor resistencia, garantizando total estabilidad. *Acompaña la mesa.



Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.300 rpm
Capacidad máx. de corte 90°/45°	80 mm / 55 mm
Disco de sierra	254 mm (10")
Tamaño de la mesa (cerrada)	555 x 555 mm
Tamaño de la extensión de la mesa	265 mm
Peso (con soporte de la mesa)	24,4 kg
Peso (sin soporte de la mesa)	19,6 kg


2 AÑOS DE GARANTÍA*
USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 B45 0H0

Incluye: 1 disco de 80 dientes, 1 guía para corte en ángulo, 1 llave de apriete / cambio de accesorio, 1 regla paralela.



6

HERRAMIENTAS DE BANCO

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

L-BOXX	L-Boxx 238	L-Boxx mini	L-Boxx 306
			
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442	156 x 63 x 260	442 x 273 x 357
 Volumen almacenamiento	28,4 l		9,9 l
 Capacidad de carga	25 kg	15 kg	
 Peso	2,4 kg	0,3 kg	7,3 kg

BOLSO	Bolso Mediano	Bolso Grande
		
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	286 x 62 x 529	360 x 80 x 590
 Tamaño	19'	23'
 Peso	0,84 kg	2 kg

CONOZCA MÁS >



MALETINES DE TRANSPORTE

MALETINES DE TRANSPORTE

L-BOXX

BA00.1/BA01.2
5500 G

- Con un nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.
- ▶ Súper-resistentes: cuerpo en plástico, ABS, a prueba de agua.
 - ▶ El asa frontal es más grande para el transporte individual, además de las asas en la parte superior y lateral como sea más conveniente.
 - ▶ Trabas más robustas: abren y cierran con mucha facilidad.
 - ▶ Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.
 - ▶ Carga hasta 25kgs.

L-Boxx 238	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 253 x 442 mm
Volumen almacenamiento	28,4 L
Capacidad de carga	25 Kg
Tamaño	17"
Peso	2,4 kg
Nº de parte	1 600 A01 2G2

L-Boxx 306	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	442 x 273 x 357 mm
Volumen almacenamiento	9,9 L
Capacidad de carga	-
Peso	7,3 kg
Nº de parte	1 600 A01 VH8



MALETÍN DE TRANSPORTE

L-BOXX MINI

0A00.7

- Mini en el tamaño, gigante en las posibilidades.
- ▶ Sistema Easy Click permite que las cajas sean apiladas con solo un clic.
 - ▶ Superficie frontal lisa, ideal para colocación de etiquetas de identificación.
 - ▶ Hecha de material plástico seguro para almacenar alimentos.
 - ▶ ¡Pesa solo 0,3 kg!



Dimensiones (ancho x alto x largo)	156 x 63 x 260 mm
Capacidad de carga	1,5 kg
Tamaño	10"
Peso	0,3 kg

Nº de parte 1 600 A00 7SF

MALETÍN DE TRANSPORTE

L-BOXX 306

0A00.1 V

- Con nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.
- ▶ Súper resistente: cuerpo de plástico, ABS, a prueba de agua.
 - ▶ Bloqueable: se puede usar candado para mayor seguridad.
 - ▶ Almacenamiento para piezas pequeñas.
 - ▶ Cajones para mejor organización de los materiales.
 - ▶ Mangos laterales para mayor practicidad.
 - ▶ Mango de adelante mayor para transporte individual.
 - ▶ Mecanismo perfeccionado: unir y separar varias BOXX entre sí con sólo 1 clic.

Dimensiones (ancho x alto x largo)	442 x 273 x 357 mm
Volumen almacenamiento	9,9 l
Peso	7,3 kg

Nº de parte 1 600 A01 VH8



CAJA DE HERRAMIENTAS

0A01.2

Cuando la solución no está sólo afuera de la caja, sino también adentro.

- ▶ Diseño exclusivo: hecha de material plástico de alta durabilidad.
- ▶ Comodidad: mango de transporte doblable.
- ▶ Resistencia: soporta hasta 200 kg arriba.
- ▶ Practicidad: división interna que facilita el almacenamiento de herramientas, accesorios y utensilios en general.
- ▶ Protección: traba resistente.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	232 x 197 x 427 mm
Capacidad de carga	20 kg
Tamaño	17'
Peso	1,83 kg

Nº de parte **1 600 A01 2XJ**

CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

0A00.1

Transporte conveniente de maletines.

- ▶ Liviano y compacto: carrito de aluminio con ruedas articuladas, asa y almacenamiento organizado.
- ▶ Transporte seguro de maletines a través de los soportes laterales en la superficie y banda elástica para fijación.
- ▶ Capacidad de carga hasta 125 kg, en escaleras hasta 60 kg.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	508 x 1070 x 523 mm
Peso	7,6 kg

Nº de parte **1 600 A00 1SA**

BOLSO MEDIANO

9BZ0.1

Comodidad y espacio con calidad Bosch, ideal para trasladar tus herramientas.

- ▶ Caben fácilmente dos herramientas grandes (Ej.: sierra circular y rotomartillo), e incluso tiene espacio para otros productos y accesorios.
- ▶ 3 compartimientos externos para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- ▶ Muy resistente: soporta hasta 15 kg.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	286 x 62 x 529 mm
Tamaño	19'
Peso	0,84 kg

Nº de parte **1 619 BZ0 100**

BOLSO GRANDE

0A00.3

Muy resistente. Soporta hasta 25 kg.

- ▶ 3 compartimientos externos con fijación en velcro para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- ▶ Asa para mayor conveniencia y menor cansancio del profesional.
- ▶ Capacidad de almacenamiento de hasta 13 taladros de percusión GSB 13 RE.
- ▶ Base engomada y resistente.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	360 x 80 x 590 mm
Tamaño	23'
Peso	2 kg

Nº de parte **1 600 A00 3BK**

REGRESAR

INFORMACIÓN GENERAL

Seguridad

Las herramientas eléctricas Bosch se encuadran dentro de las siguientes especificaciones de seguridad: ley de medios técnicos de trabajo (Ley de seguridad de equipos), normas IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 y DIN 44720.

Garantía

Garantizamos las máquinas Bosch de acuerdo con las disposiciones legales del país (comprobación a través de la factura o del certificado de garantía completado).

Las averías de desgaste natural, sobrecarga o mal uso no están cubiertas por la garantía.

En caso de reclamo, enviar la máquina, sin ser abierta, a un servicio de asistencia técnica autorizado Bosch Herramientas Eléctricas.

Consulte a nuestro servicio de atención al cliente: www.bosch-professional.com/ar/es/

Los gastos de fletes y seguros corren por cuenta y riesgo del consumidor, incluso en los casos de reclamos de garantía.

Certificaciones ISO

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo se producen en nuestras fábricas, que tienen certificados ISO: 9001, 14001, 18000 y OHSAS 18001.

Conformidad

Todas las herramientas eléctricas e instrumentos de medición que figuran en este catálogo se ajustan a las siguientes normas:

EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60325, EN 60825-1 o EN 792 (según el tipo de aparato), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 o -3-11 según las directrices de la Unión Europea 73/23 / CEE, 98/37 / CE y 89/336 / CEE.

Aislamiento

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo poseen aislamiento de protección. El aislamiento total efectuado en muchas perforaciones con y sin percusión y en los martillos ofrece seguridad adicional, incluso en el caso de perforar involuntariamente un cable conductor de corriente.

Protección del Medio Ambiente

Se recomienda el reciclaje de materias primas en lugar de la eliminación en la basura.

Se recomienda la reutilización ecológica de la máquina, los accesorios y el embalaje.

A efectos de un reciclaje específico, las piezas de plástico poseen una marca específica.

Modificaciones

Reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas y de diseño.

REFERENCIAS

**Agujeros de encastre**

Agujeros en los dados que hacen la fijación en el encastre de la herramienta.

**Aislamiento de protección / aislamiento total**

Las carcasas de los taladros, de los taladros de percusión y de los martillos Bosch son revestidas con material aislador y resistente a golpes (DIN 57740/VDE 0740), proporcionando seguridad en caso de contacto accidental con conductor de electricidad.

**Ajuste de profundidad**

Control de profundidad de precisión que permite al usuario ajustar la profundidad de penetración del clavo o perno en el material que está siendo utilizado.

**Ajuste fino de profundidad**

El selector y la escala nítida garantizan especial precisión en los fresados.

**Albañilería****Aplicación "Levelling Remote" Bosch**

Permite controlar los Niveles Láser compatibles a distancia.

**Aplicación "MeasureOn" Bosch**

Para creación de plantas y diseños de obras y almacenamiento de datos.

**Arranque suave**

Máquinas con limitador de corriente de arranque del motor (16 A). Evita los picos de amperaje en el momento de accionamiento de la máquina.

**Aspiración de Polvo**

El polvo es aspirado directamente hacia la bolsa recolectora de polvo o aspiradora de polvo universal.

**Auto start/stop**

Contacto de energía sincronizado que inicia el funcionamiento de la aspiradora sincronizada al funcionamiento de la máquina.

**Auto-Lock**

Para cambio rápido y seguro de accesorios con una sola mano.

**Autoafilable****Avance Pendular de la Hoja de Sierra**

Avance pendular de la hoja de sierra en 3 o 4 escalas. Facilidad en los servicios de cortes curvos, mejor desempeño y mayor durabilidad de las hojas de sierra.

**Bosch Roto Stop**

Reemplaza el sistema de rotación por el sistema de percusiones en los martillos perforadores para el uso con cinceles/punteros.

**Bosch SDS-max**

Portaherramientas SDS-max para martillos Bosch arriba de 5 kg. Cambio rápido y seguro de brocas y cinceles sin herramienta auxiliar.

**Botón Traba**

Retención del eje de trabajo para reemplazar con mayor rapidez los accesorios.

**Cargador bivolt**

Compatible con los voltajes 110 y 220.

**Constant Electronic**

Fuerza extra para aplicaciones pesadas. Mantiene número de rotaciones constante, incluso con carga.

**Control de torque**

Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

**Control simple y preciso de las rpm**

Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

**Detector de ángulo electrónico**

Ayuda al usuario a atornillar y perforar en superficies inclinadas, con un ángulo específico. El usuario puede elegir entre ángulos preajustados o introducir el ángulo específico a través de la aplicación.

**Detección de fuga****Disyuntor**

Protección contra cortocircuito o caída de energía.

**Dry Fire Lock-Out**

Evita disparos cuando el cargador de clavos está vacío, evitando así daños a la herramienta y a la pieza de trabajo.

**Dual Power 2x AA**

Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

**Dual Power 4x AA**

Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

**Easy-Fit**

Fijación perfecta para el papel autoadherente y de rollo.

**Embrague de Seguridad**

Embrague de seguridad para mayor protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.

**Empuñadura auxiliar****Encastre cuadrado de 1/2 pulgada****Encastre cuadrado de 3/4 pulgada****Ergonómico**

Manejo ergonómico gracias al diseño compacto y peso reducido.

**Fácil de Usar****Flexibilidad total**

Sistema FlexiClick 4 en 1 de Bosch: supera cualquier desafío – la solución ideal en todas las situaciones de trabajo.

**Flexible Power System**

Sistema flexible: 100% intercambiable dentro de la misma clase de voltaje.

**Guarda de protección a prueba de astillas**

Permanece firme, impidiendo que pedazos del disco alcancen al usuario en caso de quiebra.

**Imán extrafuerte****Inclinación del clavo menor que 20°****Indicador de nivel de carga de la batería**

Muestra el nivel de carga restante de la batería.

**Interfaz de usuario**

Feed-back directo de la herramienta y ajuste de las definiciones gracias a la interfaz de usuario integrada y a las características de conectividad.

**KickBack Control**

Microprocesador desactiva la máquina cuando la broca se trava.

**KickBack Stop**

Embrague electrónico que desactiva la máquina automáticamente en caso de bloqueo.

**Larga vida útil del motor****L-BOXX**

Sistema inteligente de transporte y almacenamiento.

**Láser de 5 puntos****Liberación automática del tornillo****Luz LED****Madera****Maletín****Mandril de apriete rápido**

Con encaje de 1 a 10 mm.

**Mandril metálico de 1,5 - 13,0 mm****Manejo cómodo**

de la herramienta gracias al softgrip.

**Máxima capacidad de corte****Metal****Modo de disparo**

El usuario puede elegir entre el modo de activación única o continua.

**Motor sin escovillas**

Mayor vida útil del motor, mayor autonomía, mas potencia.

**Nomenclatura comercial del clavo**

Identificación de formato y diámetro del clavo que se va a utilizar en la herramienta.

**Protección de activación**

Evita que la herramienta vuelva a activarse sola después que se desconectó de la fuente de alimentación.

**Protección ideal de las celdas**

Contra el calor excesivo gracias a la carcasa especial conductora de calor.

**Simply connected**

Gracias a la customización e informaciones de la herramienta.

**Sin llaves**

Sin uso de llave para cambio del consumible.

**Sistema Bosch de Fijación Rápida SDS**

Permite el cambio rápido de accesorios, eliminando el uso de herramientas auxiliares.

**Sistema de Fijación Autoadherente**

El sistema de fijación autoadherente permite el reemplazo rápido y seguro del disco de lija, por ejemplo, en las lijadoras orbitales y en las lijadoras excéntricas.

**Sistema de Fijación Rápida SDS-plus**

Portabrocas con encaje rápido SDS-plus – sistema de traba automática para cambio de brocas. Sólo hay que introducir la broca SDS-plus y girarla para que se encaje automáticamente.

**Sistema electrónico de comando**

Preselección de velocidad permite un ajuste preciso para cualquier aplicación.

**Sistema electrónico de reversión de rotación**

Interruptor electrónico con palanca de reversión permite atornillar y desatornillar con más facilidad y seguridad, en caso de bloqueo de brocas.

**Soplador frontal para mejor visualización de la línea de corte****Tamaño de clavos que pueden ser utilizados en la herramienta**

Longitud de 32 a 64 mm.

**Tecnología de Iones de Litio**

Sin autodescarga, sin efecto memoria, siempre lista para usar, más vida útil.

**Torque optimizado para parafusamento e velocidade para furação**

Grças à engrenagem planetária de 2 velocidades.

**Turbo Power**

Mayor potencia para un trabajo más rápido.

**Vibration Control**

Sistema patentado de reducción de vibraciones.

**Motor Biturbo Brushless**

Desempeño extremo, con la potencia de una herramienta con cable en herramientas a batería 18V.

**Heavy Duty**

Herramientas indicadas para uso intenso. 2 años de garantía.

**Green Laser**

Tecnología láser verde, 4 veces más visibles.

**Sistema Wood Razor**

Sistema de cambio rápido con hojas durables y autoafilables.

Anotaciones

Entre a los canales digitales Bosch y acompañe las sugerencias y novedades



www.ar.boschherramientasinalambricas.com



@BoschHerramientasAR



BoschHerramientasArgentina



@BoschHerramientasElectricas

Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las herramientas eléctricas Bosch salgan de la fábrica en perfectas condiciones de uso, con un año de garantía a partir de la emisión de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los servicios de reparación y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atención al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino fácil y rápido para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado está listo para escuchar sus dudas y sugerencias.

Robert Bosch
División Herramientas Eléctricas

Edición 2023



BOSCH