

Drywall Plus

PERFIS PARA PAREDES E FORROS
GALVANIZADOS



BARBIERI

PERFIS RECARTEILHADOS COM PONTO DE INSPEÇÃO



únicos com o exclusivo
tratamento RB



**RÁPIDO DE
INSTALAR**



**FÁCIL DE
PARAFUSAR**



**PAREDES
RESISTENTES**



TELESCOPICIDADE



Nova linha de perfis de aço galvanizado para construção a seco, recartilhados, fabricados e certificados sob norma ABNT NBR 15217

Os perfis **Drywall Plus** da Barbieri são únicos no mercado e totalmente **compatíveis com os perfis tradicionais Drywall**.

A sua superfície recartilhada melhora a telescopicidade, aumenta a rigidez à flexão do tabique e reduz os tempos de instalação, facilitando o processo

**Escolha obras mais seguras. Escolha ser mais preciso.
Escolha o melhor encaixe. Escolha ser mais eficiente.**




Encontre todas
as informações
para instalar **Drywall Plus**.
adbarbieri.com




PARAFUSADO **MAIS FÁCIL**




A textura do recartilhado confere uma ótima fixação dos perfis, melhorando a sua telescopicidade. Acelera os tempos de instalação e aumenta a segurança do instalador, reduzindo ao mínimo a chance dos perfis se deslizarem de forma inesperada.



GUIA	A	C
G48	30 mm	48 mm
G70	30 mm	70 mm
G75(*)	30 mm	75 mm
G90	30 mm	90 mm



MONTANTE	A	B	C
M48	37 mm	35 mm	46,5 mm
M70	37 mm	35 mm	68,5 mm
M75(*)	37 mm	35 mm	73,5 mm
M90	37 mm	35 mm	88,5 mm



PERFIL F530	A	B	C
	18 mm	46 mm	7 mm


(*) G75 e M75 mais informações com a equipe de vendas




PAREDES **MAIS RESISTENTES**



Diferente dos perfis tradicionais que só apresentam algumas áreas com textura, os perfis **Drywall Plus** possuem 100% da sua superfície recartilhada. Essa característica confere ao perfil maior rigidez, aumentando ao máximo a sua resistência à flexão.




CANTONERA	A	B
C 25 x 30 lisa	25 mm	30 mm
C 13 x 30 lisa	13 mm	30 mm
C 23 x23 perfurada	23 mm	23 mm



TABICA	A	B	C	D	
Lisa	20,5 mm	28 mm	21 mm	20,5 mm	14 mm
Branca	20,5 mm	28 mm	21 mm	20,5 mm	14 mm
Branca perf.	20,5 mm	28 mm	21 mm	20,5 mm	14 mm


RODAPÉ	H
II	220 mm



MAIS RÁPIDO DE INSTALAR



O recartilhado do perfil **Drywall Plus** facilita a colocação de parafusos, conferindo máxima precisão e reduzindo ao mínimo as chances de deslizamento do parafuso durante a fixação.



PERFIL ÔMEGA	A	B	C	D
Ômega 70-20	40 mm	70 mm	10 mm	20 mm

ACESSÓRIOS



Regulador F530(*)



Regulador anão F530(*)



Emenda / União W F530(*)



Emenda / União U F530(*)



Regulador multifunção F530(*)



Tirante com e sem elo (*)



Reforço metálico



Junção H(*)

(*) ABNT NBR 15758-2

 **BARBIERI**



adbarbieri.com/pt-br/

A Barbieri reserva-se o direito
de alterar as informações
deste catálogo sem aviso prévio.

FCB 0206-0002-R06 Folheto Drywall Plus Barbieri do Brasil



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



PRODUTO
E EMBALAGEM
RECICLÁVEIS

